



**2020**

## Finiture - Finishes

**.00** Trasparente  
Clear  
Transparent  
Klar  
Transparente  
Прозрачный

**.01** Bianco  
White  
Blanc  
Weiss  
Blanco  
Белый

**.02** Nero  
Black  
Noir  
Schwarz  
Negro  
Черный

**.03** Grigio  
Grey  
Gris  
Grau  
Gris  
Серый

**.07** Blu  
Blue  
Bleu  
Blau  
Azul  
Синий

**.09** Arancione  
Orange  
Orange  
Orange  
Naranja  
Оранжевый

**.20** Ottone lucido  
Polished brass  
Laiton poli  
Messing poliert  
Latón brillo  
Полированная латунь

**.21** Dorato 24K  
Gilded 24K  
Doré 24K  
Vergoldet 24K  
Daurado 24K  
Позолоченный 24K

**.22** Ottone cromato  
Chromed brass  
Laiton chromé  
Messing chrom  
Latón cromado  
Хромированная латунь

**.25** Ottone Satinato  
Matt brass  
Laiton satiné  
Matt messing  
Laton Mate  
Сатин латунь

**.31** Cromato  
Chromed  
Chromé  
Verchromt  
Cromado  
Хромированный

**.32** Nickel satinato  
Nickel mat  
Nickel satiné  
Nickelmatt  
Niquel mate  
Матовый никель

**.33** Acciaio satinato  
Matt-steel  
Acier satiné  
Mattedelstahl  
Acero mate  
Матовая сталь

**.34** Verniciato corten  
Painted corten finishing  
Finition cortain  
Rost lakierung corten-effekt  
Barnizado acabado corten  
Окрашенный в  
ржаво-коричневый цвет

**.38** Rame  
Copper  
Quivre  
Kupfer  
Cobre  
Медь

**.45** Alluminio anodizzato  
Aluminium anodized  
Aluminium anodisé  
Aluminium eloxiert  
Aluminio anodizado  
Анодированный алюминий

**.50** Cristallo  
Crystal  
Cristal  
Kristall  
Cristal  
Хрусталь

**.56** Specchio  
Mirror  
Miroir  
Soiegel  
Espejo  
Зеркало

**.57** Vetro bianco  
White glass  
Verre blanc  
Weisses Glas  
Vidrio blanco  
Белое стекло

## Codice colore luce Light Color Codes

**/XW** Extra White Led 2700K

**/WW** Warm White Led 3000K

**/W** Natural White Led 4000K

**/CW** Cold White Led 5000K

**/RGB** RGB Led

**/B** Blue Led

## Codice versioni - Option Codes

**/EM** Emergenza  
Emergency

**/DIM** Dimmerabile  
Dimming

**/DALI** Dimmerabile  
Dimming

**/ST** Con diffusore satinato  
Satin diffuser

**/TR** Con diffusore trasparente  
Transparent diffuser

**/P** Con protezione IP 44  
IP 44 protection

## Gradi di protezione - IP

**1a cifra** protezione alla penetrazione di corpi solidi.  
**1st digit:** protection against penetration by solid bodies.  
**1re chiffre:** protection contre la pénétration des corps solides.  
**1a Ziffer:** gegen feste Körper geschützt.  
**1o Dígito:** a la protección la penetración de cuerpos sólidos.  
**1-ая цифра:** защита от проникновения твердых предметов

0  
Non protetto.  
No protection.  
Sans protection.  
Nicht geschützt.  
Sin protección.  
He защищено

1  
Protetto da corpi solidi superiori a 50mm.  
Protected against solid matters (over 50mm).  
Protégé contre objets solides de plus de 50mm.  
Gegen feste Körper über Ø 50 mm geschützt.  
Protegido contra objetos sólidos mayores a 50 mm.  
Защищено от предметов более 50мм

2  
Protetto da corpi solidi superiori a 12mm.  
Protected against solid matters (over 12mm).  
Protégé contre objets solides de plus de 12mm.  
Gegen feste Körper über Ø 12mm geschützt.  
Protegido contra objetos sólidos mayores a 12 mm.  
Защищено от предметов более 12мм

3  
Protetto da corpi solidi superiori a 2,5mm.  
Protected against solid matters (over 2,5mm).  
Protégé contre objets solides de plus de 2,5mm.  
Gegen feste Körper über Ø 2,5mm geschützt.  
Protegido contra objetos sólidos superiores a 2,5mm.  
Защищено от предметов более 2,5мм

4  
Protetto da corpi solidi superiori a 1mm.  
Protected against solid matters (over 1mm).  
Protégé contre objets solides de plus de 1mm.  
Gegen feste Körper über Ø 1mm geschützt.  
Protegido contra objetos sólidos superiores a 1mm.  
Защищено от предметов более 1мм.

5  
Protetto contro la polvere.  
Dust proof.  
Protégé contre la poussière.  
Staubgeschützt.  
Protegido contra el polvo.  
Защищено от пыли.

6  
Totalmente protetto contro la polvere.  
Fully dust proof.  
Protégé totalement contre la poussière.  
Staubdicht.  
Totalmente protegido contra el polvo.  
Полностью защищено

**2a cifra** protezione contro la penetrazione d'acqua.  
**2nd digit:** protection against penetration by water.  
**2me chiffre:** protection contre la pénétration de l'eau.  
**2a Ziffer:** wassergeschützt.  
**2o Dígito:** a la protección la penetración de l'agua.  
**2-ая цифра:** защита от проникновения воды

0  
Non protetto.  
No protection.  
Sans protection.  
Nicht geschützt.  
Sin protección.  
He защищено.

1  
Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua.  
Protected against drops of water falling vertically.  
Protégé contre les chutes verticales des gouttes d'eau  
Tropfwassergeschützt.  
Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.  
Защищено от вертикальных капель воды.

3  
Protetto contro la pioggia.  
Rain proof fixture.  
Protégé contre la pluie.  
Regengeschützt.  
Protegido contra la lluvia.  
Защищено от дождя.


4  
Protetto contro gli spruzzi.  
Splash proof fixture.  
Protégé contre les projections d'eau.  
Spritzwassergeschützt.  
Protegido contra salpicaduras de agua.  
Защищено от брызг.


5  
Protetto contro getti d'acqua.  
Water jet proof.  
Protégé contre les jets d'eau.  
Strahlwassergeschützt.  
Protegido contra chorros de agua.  
Защищено от потоков воды.


6  
Protetto contro le ondate.  
Wave proof.  
Protégé contre les vagues.  
Wellengeschützt.  
Protegido contra mar gruesa.  
Защищено от волн.

7  
Protetto contro immersione.  
Watertight immersion fixture.  
Étanche pour immersion.  
Eintauchenwassergeschützt.  
Protegido contra la inmersión.  
Защищено от погружения в воду.


## Simboli - Signs

 Foro incasso.  
Cut out.  
Trou d'encastrement.  
Ausschnitt.  
Foro encastramento.  
Отверстие под светильник

 Apparecchi calpestabili - Apparecchi carrabili  
Walk over fitting - Drive over fittings  
Appareils piétonniers - Pour passage véhicules  
Begehbare Leuchten - Befahrbare  
Pisable - Para passage de vehículos  
Приборы для пешеходных зон -  
Приборы для автомобильных дорог


 Temperatura superficiale <.....°C  
Surface temperature <.....°C  
Temperature de surface <.....°C  
Temperatur der Kontaktflächen <.....°C  
Temperadura superficial <.....°C  
Наружная температура <..... °C

 Alimentatore incluso - Alimentatore non incluso  
Converter included - Converter not included  
Convertisseur inclus - Convertisseur pas inclus  
Inklusiv Konverter - Konverter nicht mitgeliefert  
Convertidor incluido - Convertidor no incluido  
C КОНВЕРТЕРОМ - БЕЗ КОНВЕРТЕРА

 Lunghezza cavo  
Cable length  
Longueur du câble  
Kabel Länge  
Largura cable  
кабелем длиной

 Dimmer incluso  
Dimmer included  
Dimmer inclus  
Dimmer inklusiv  
Dimmer incluido  
с диммером

## Marchi - Mark


 Apparecchio in Classe II, munito di isolamento doppio o rinforzato.  
Fixture on Class II, with double or reinforced insulation.

Appareil en Classe II, équipé d'isolation double ou renforcée.

Gerät, Klasse II, mit doppelter oder verstärkter Isolierung.

Aparatos de clase II, con aislamiento doble o reforzado.

Световой прибор со вторым классом защиты, двойной или армированной изоляцией.

 Apparecchio a bassissima tensione con trasformatore remoto.  
SELV fixture with remote transformer.

Appareil à très basse tension avec transformateur à distance.

Niederspannung Gerät mit entferntem trafo.

Aparatos en baja tensione con alimentador remoto.

Низковольтный световой прибор с удаленным трансформатором.

 Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.

Fixture ready for installation on normally inflammable surfaces.

Appareil pouvant être installé sur des surfaces inflammables.

Apparat, der auf normal entflammbare Oberflächen angebracht werden kann.

Aparatos adecuados para ser instalados en superficies normalmente inflamables.

Световой прибор может монтироваться на горючую поверхность.

Architectural

p. 08

Outdoor

p. 32

Decorative Lights

p. 90

Technology

p. 162



#### LA NOSTRA MISSIONE: MADE IN ITALY

Da sempre l'Italia è la culla della creatività. Know-how e stile italiano sono identificati e apprezzati ovunque, tanto che il marchio Made in Italy ha sempre costituito un valore aggiunto ricercato in tutto il mondo.

Il prodotto italiano può essere immediatamente riconosciuto grazie ai dettagli, all'attenzione e ai valori estetici che sono da sempre il nostro biglietto da visita. Sulla scia di questa grande tradizione, dal 1978 EGOLUCE crea prodotti 100% Made in Italy, collaborando principalmente con aziende e artigiani italiani: per offrire ai propri clienti un prodotto di design con i più alti standard tecnologici.



La scelta diligente e attenta dei componenti e dei materiali di migliore qualità e la lavorazione guidata da criteri di qualità totale, ci consente di produrre e offrire ai nostri clienti una vasta gamma di corpi illuminanti per diverse applicazioni. Le soluzioni di progettazione illuminotecnica qualificate identificano Egoluce come uno dei più importanti produttori mondiali di illuminazione. Prodotti 100% Made in Italy.

#### OUR MISSION: MADE IN ITALY

Since ever Italy is the cradle of creativity. An aware production know how and style are identified and commended throughout the world, so much so that the Made in Italy mark has always constituted sought-after an added value.

An Italian product can immediately be recognized: details, attention and the aesthetic values are their business card. In the wake of this great tradition, since 1978 EGOLUCE has been creating 100% Made in Italy products, mostly collaborating with Italian companies and craftsmen: in order to offer its clients a design product with highest technology standard.



The diligent and careful selection of best quality components and materials and the processing guided by criteria such as total quality, enable us to produce and offer to our clients a vast range of light fixtures for several applications. Qualified Lighting design solutions identify Egoluce as one of the most important player in the worldwide lighting producer. Products 100% Made in Italy.

#### 40 ANNI DI SUCCESSO

Egoluce: 40 anni di esperienza per la tua illuminazione su misura. L'evoluzione del prodotto combinato con nuovi materiali, tecnologie e design, sono i reali risultati delle nostre collezioni. Il know-how e la cura dei dettagli in ogni fase della produzione sono stati una forza costante in questi 40 anni di attività di successo. La capacità nella risoluzione dei problemi, l'attenzione al cliente e a ogni singola domanda del mercato, sono una missione costante per Tutti noi!



#### APPROCCIO UMANO

I sistemi di controllo degli apparecchi considerano il bioritmo umano e incidono positivamente sulla salute e sul benessere. Un'intelligente gestione dell'energia e del colore della luce danno la possibilità di creare nuovi spazi nel vuoto, regalando allo spettatore una diversa visione dello spazio. Una nuova esperienza sensoriale per la tua anima. Una luce capace di muoversi e variare nello spazio, in grado di fondersi, di stupire e di appassionare: una luce indimenticabile. La luce vive nell'ombra perché il suo flusso è regolato da soluzioni accattivanti in ogni versione.

#### 40 YEARS OF SUCCESS


Egoluce 40 years of experiences for your tailored lighting solutions. Product evolution matches with new material, technologies and design, are actual achievements of Our collections. Know-how and care in details in every production phases has been a forceful constant in these 40 years of successful activity. Problem solving liability, customer care and attention to each and every markets demand are a permanent mission for us. All of us... This steady Blend!



#### HUMAN APPROACH


Modern lighting controls take account of the human biorhythm and impact positively on health and well-being. An intelligent energy and colour management of human light creates new spaces in empty, as only an emotional waterfall can do in You. A new sensorial experiences for your Soul. Light artful to Move, to Fly, to Melt itself, to Hit inside, to Engage a simply unforgettable Light. Light survives in the shadow because its LED glare is shaded by glamour solutions.

# Architectural






# Outdoor

# Decorative Lights



# LAYOUT


Capitolo Chapter	Codice Code	Nome Name	Foto Picture	Ambientazione Still Life
				
Disegno Tecnico Technical Drawing	Dati Tecnici Technical Data	Accessori Accessories	Alimentatori Drivers	

I caratteri in rosso sono utilizzati per il codice e le specifiche che concorrono alla definizione del prodotto da indicare negli ordini.	Prodotto Product	6615	0,5 kg
Red characters are used for code and specifications needed to identify the product code to be indicated in orders.	Lumen Nominali Gross Lumen Package	14,4W 24V 1700lm 4000K	
			
	Finitura Finish	.01/W/ Dim	39,96"X0,87"
		Specifiche Specifications	
		Colore luce Light color	

Architectural	08
Lineari-Lines	P. 10
Newton-Lamps	P. 18
Outdoor	34
Lineari-Lines	P. 34
Paletti-Bollards	P. 54
Lampade-Lamps	P. 56
Segnali o luci-Signal or spot lights	P. 60
Carrabili-Driveover	P. 88
Decorative Lights	80
Tecnology	162
Sistemi di controllo Led-Led Control Systems	P. 166
Installazioni-Installations	P. 170
Accessori-Accessories	P. 172
Alimentatori-Divers	P. 174

# ARCHITECTURAL

LINEA	p. 10
NEWTON	p. 18
NEWTON 24V	p. 24



# LINEA

design: U.T. EGOLUCE

Architectural

Architectural

Sistema di apparecchi lineari LED da incasso con minitrim, il piccolo bordo in metacrilato consente un'installazione semplice che non richiede costose operazioni di rasatura, stuccatura e gestatura.

Profilo in metacrilato bianco satinato e dissipatore in alluminio anodizzato.

I singoli apparecchi sono realizzati in varie lunghezze da 4,7" a 118,8" con modularità ogni 3,9" (vedi tabella).

Disponibili tre tonalità di luce (2700, 3000, 4000K) e versioni RGB,

A richiesta vengono realizzati tagli ad angolo e versioni con altre tonalità di luce.

Da ordinare separatamente: alimentatori, dimmer DALI/1...10V/PUSH, gruppi emergenza, casseforme per muratura (solo per mod. LINEA).

LINEA – Larghezza 1".

La versione standard utilizza circuiti LED flessibili da 14,4W/m - 1700Lm/m nominali (4000K).

System of recessed linear LED fixtures with minitrim, the small methacrylate trim allows easy installation avoiding expensive plastering operations.

Profile in white satin methacrylate and heatsink in anodized aluminum.

Fixtures are produced in different lengths from 4,7" to 118,8 with modularity every 3,9" (see table).

Three light tones available (2700, 3000, 4000K) and RGB options.

Upon request we prepare fixtures with angled cuts and other light tones.

To be ordered separately: converters, dimmer DALI/1...10V/PUSH, emergency kit, box for concrete(only for LINEA).

LINEA – width 1".

The standard option is fitted with flexible LED strip 14,4W/m - 1700Lm/m gross output (4000K).

Système d'appareils encastrables linéaires LED avec 'minitrim', la petite bordure en méthacrylate simplifie l'installation faisant aussi épargner frais de plâtrerie et rasage.

Profil en méthacrylate blanc satiné et dissipateur de chaleur en aluminium anodisé.

Les appareils sont produit dans différentes longueurs à partir de 4,7" jusqu'à 118,8 avec modularité 3,9" (voir table).

Trois tonalité de lumière disponibles (2700, 3000, 4000K) et options RGB.

Sur requête nous réalisons appareils avec découpage angulaire et autres tonalité de lumière.

À commander séparément: convertisseur, dimmer DALI/1...10V/PUSH, kit lumière de secours, boîte d'encastrement pour murs pleins(seulement pour LINEA).

LINEA – largeur 1".

La version standard est équipé d'un circuit LED flexible 14,4W/m - 1700Lm/m émission (4000K).

Lineare LED Einbauleuchten-system mit 'minitrim'. Der kleine Rahmen aus Methacrylat ermöglicht eine einfache und billige Installation ohne Gipsfertigung.

Profil aus satiniertem Methacrylat weiß und Kühlkörper aus Aluminium eloxiert.

Die einzelne Elemente sind in verschiedenen Längen verfügbar: von 4,7" bis 118,8. mit Modularität je 3,9" (siehe Tabelle).

Erhältlich in drei Lichtfarben (2700, 3000 oder 4000K) oder RGB.

Auf Anfrage vorbereiten wir Sonderausführungen mit eckeschnitt oder mit andere Lichtfarbe.

Separat zu bestellen: Konverter, dimmer DALI/1...10V/PUSH, Notbeleuchtung, Einbaudose (nur für LINEA).

LINEA – Breite 1".

Die Standardversion ist mit flexible LED Leisten 14,4W/m - 1700Lm/m (4000K) versehen.

Systema empotrable de aparatos LED lineares con 'minitrim', el pequeño marco de metacrilato permite una instalación simplifica da y ahorra toda las operaciones de acabado del yeso.

Perfil de metacrilato satinado y disipador de calor en aluminio anodizado.

Los aparatos son producidos en diferentes larguras desde 4,7" hasta 118,8 y modularidad cada 3,9" (ver tabla).

Tres tonos de luz disponibles (2700, 3000 y 4000K) y RGB.

A pedido se realizan versiones con corte angular y otros tonos de luz.

A pedir por separado: Convertidor, dimmer DALI/1...10V/PUSH, luz de emergencia, caja para empotrar (solo por Linea).

LINEA – Ancho 1".

Las versiones standard disfrutan un circuito LED 14,4W/m - 1700 Lm/m (4000K).

Система встраиваемых линейных светодиодных светильников с тонкой рамкой из метакрилата, облегчающей установку светильника без сложных и затратных штукатурных работ.

Профиль из сатинированного белого метакрилата, теплоотвод из экструдированного алюминия.

Выпускается в различных стандартных длинах от 4,7" до 118,8 с шагом 3,9" (см. таблицу), трех цветовых температурах (2700, 3000 и 4000K) или RGB.

По запросу производятся светильники, которые можно стыковать под углом, а также в других цветовых температурах. Отдельно заказываются: блоки питания, DALI/1...10V/PUSH, аварийные блоки, коробка для установки в бетон (только для серии LINEA).

LINEA – ширина 1".

Стандартная версия комплектуется гибкой светодиодной лентой LED strip 14,4 Вт/м, световой поток 1700лм/м (4000K).



CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Le misure si riferiscono alle lunghezze totoali delle lampade comprese di tappi terminali.
N.B. senza tappi: - 0,39".
Table of available lengths on request. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.
Attention: Without closing heads: - 0,39".

Inches	watt	Inches	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
4,72"	1,4W	4,52" x 0,87"	A6615.01/10/XW	150	A6615.01/10/WW	160	A6615.01/10/W	170	A6615.01/10RGB
8,66"	2,9W	8,46" x 0,87"	A6615.01/20/XW	300	A6615.01/20/WW	320	A6615.01/20/W	340	A6615.01/20RGB
12,59"	4,3W	12,40" x 0,87"	A6615.01/30/XW	450	A6615.01/30/WW	480	A6615.01/30/W	510	A6615.01/30RGB
16,53"	5,8W	16,33" x 0,87"	A6615.01/40/XW	600	A6615.01/40/WW	640	A6615.01/40/W	680	A6615.01/40RGB
20,47"	7,2W	20,27" x 0,87"	A6615.01/50/XW	750	A6615.01/50/WW	800	A6615.01/50/W	850	A6615.01/50RGB
24,40"	8,6W	24,21" x 0,87"	A6615.01/60/XW	900	A6615.01/60/WW	960	A6615.01/60/W	1020	A6615.01/60RGB
28,34"	10,1W	28,14" x 0,87"	A6615.01/70/XW	1050	A6615.01/70/WW	1120	A6615.01/70/W	1190	A6615.01/70RGB
32,28"	11,5W	32,08" x 0,87"	A6615.01/80/XW	1200	A6615.01/80/WW	1280	A6615.01/80/W	1360	A6615.01/80RGB
36,22"	13W	36,02" x 0,87"	A6615.01/90/XW	1350	A6615.01/90/WW	1440	A6615.01/90/W	1530	A6615.01/90RGB
40,15"	14,4W	39,96" x 0,87"	A6615.01/100/XW	1500	A6615.01/100/WW	1600	6615.01 ★	1700	6617.01 ★
44,09"	15,8W	43,89" x 0,87"	A6615.01/110/XW	1650	A6615.01/110/WW	1760	A6615.01/110/W	1870	A6615.01/110RGB
48,03"	17,3W	47,83" x 0,87"	A6615.01/120/XW	1800	A6615.01/120/WW	1920	A6615.01/120/W	2040	A6615.01/120RGB
51,96"	18,7W	51,77" x 0,87"	A6615.01/130/XW	1950	A6615.01/130/WW	2080	A6615.01/130/W	2210	A6615.01/130RGB
55,90"	20,2W	55,70" x 0,87"	A6615.01/140/XW	2100	A6615.01/140/WW	2240	A6615.01/140/W	2380	A6615.01/140RGB
59,84"	21,6W	59,64" x 0,87"	A6615.01/150/XW	2250	A6615.01/150/WW	2400	6616.01 ★	2550	6618.01 ★
63,77"	23W	63,58" x 0,87"	A6615.01/160/XW	2400	A6615.01/160/WW	2560	A6615.01/160/W	2720	A6615.01/160RGB
67,71"	24,5W	67,51" x 0,87"	A6615.01/170/XW	2550	A6615.01/170/WW	2720	A6615.01/170/W	2890	A6615.01/170RGB
71,65"	25,9W	71,45" x 0,87"	A6615.01/180/XW	2700	A6615.01/180/WW	2880	A6615.01/180/W	3060	A6615.01/180RGB
75,59"	27,4W	75,39" x 0,87"	A6615.01/190/XW	2850	A6615.01/190/WW	3040	A6615.01/190/W	3230	A6615.01/190RGB
79,52"	28,8W	79,33" x 0,87"	A6615.01/200/XW	3000	A6615.01/200/WW	3200	A6615.01/200/W	3400	A6615.01/200RGB
83,46"	30,2W	83,26" x 0,87"	A6615.01/210/XW	3150	A6615.01/210/WW	3360	A6615.01/210/W	3570	A6615.01/210RGB
87,40"	31,7W	87,20" x 0,87"	A6615.01/220/XW	3300	A6615.01/220/WW	3520	A6615.01/220/W	3740	A6615.01/220RGB
91,33"	33,1W	91,14" x 0,87"	A6615.01/230/XW	3450	A6615.01/230/WW	3680	A6615.01/230/W	3910	A6615.01/230RGB
95,27"	34,6W	95,07" x 0,87"	A6615.01/240/XW	3600	A6615.01/240/WW	3840	A6615.01/240/W	4080	A6615.01/240RGB
99,21"	36W	99,01" x 0,87"	A6615.01/250/XW	3750	A6615.01/250/WW	4000	A6615.01/250/W	4250	A6615.01/250RGB
103,14"	37,4W	102,95" x 0,87"	A6615.01/260/XW	3900	A6615.01/260/WW	4160	A6615.01/260/W	4420	A6615.01/260RGB
107,08"	38,9W	106,88" x 0,87"	A6615.01/270/XW	4050	A6615.01/270/WW	4320	A6615.01/270/W	4590	A6615.01/270RGB
111,02"	40,3W	110,82" x 0,87"	A6615.01/280/XW	4200	A6615.01/280/WW	4480	A6615.01/280/W	4760	A6615.01/280RGB
114,96"	41,8W	114,76" x 0,87"	A6615.01/290/XW	4350	A6615.01/290/WW	4640	A6615.01/290/W	4930	A6615.01/290RGB
118,89"	43,2W	118,70" x 0,87"	A6615.01/300/XW	4500	A6615.01/300/WW	4800	A6615.01/300/W	5100	A6615.01/300RGB

★ Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item

6615 0,5 kg

14,4W 24V 1700lm 4000K

Technical specifications and dimensions for the 6615 model, including a diagram showing the profile dimensions (40,15" length, 2,16" height, 1,06" width) and a small inset image of the product.

6616 0,7 kg

21,6W 24V 2550lm 4000K

Technical specifications and dimensions for the 6616 model, including a diagram showing the profile dimensions (59,84" length, 2,16" height, 1,06" width) and a small inset image of the product.

Accessories

0242-100/200/300

Profilo a L per cartongesso

L profile for plasterboard

Image of the L-profile accessory for plasterboard.

Cassaforma per calcestruzzo - Wallbox for concrete

0210/100 40,07" - 0210/150 59,76"

0210/200 79,44" - 0210/300 118,81"


Technical drawing showing the dimensions and cross-section of the wallbox for concrete.

0210/100	2,36"x41,33x1,96"
0210/150	2,36"x61,02x1,96"
0210/200	2,36"x80,70x1,96"
0210/300	2,36"x120,07x1,96"



Lunghezze superiori ai 118,11 pollici si ottengono accostando i singoli elementi, il foro d'incasso si calcola con la seguente formula:  
Configurations longer than 118,11 inches can be obtained by putting single fittings side by side in a row, the cutout length can be calculated with the formula hereunder:

Esempi - Examples  0,86"xL



A B C = Lunghezza delle lampade senza tappi di chiusura. Lamps lenght without closing heads.



Su richiesta sono disponibili soluzioni angolari a 90°  
90° angled options are available upon request



# LINEA RGB

design: U.T. EGOLUCE

Architectural

6617 linea RGB

0,5 kg

14,4W 24V

F

III

IP40

.01

39,96"X0,87"

6618 linea RGB

0,7 kg

21,6W 24V


F

III

IP40

.01

59,64"X0,87"



## Accessories



0210-100/150/200/300  
Cassaforma per calcestruzzo (solo per Linea)  
Wallbox for concrete (only for Linea)



0242-100/200/300  
Profilo a L per cartongesso  
L profile for plasterboard



Architectural

# NEWTON

design: U.T. EGOLUCE

Architectural



Kleine Projektoren mit minimalem Design. Aluminiumgehäuse in drei verschiedenen Modelldurchmessern und -höhen erhältlich. Oberfläche: weiß lackiert (RAL 9016 opak), schwarz (matt RAL 9005)

**Verfügbare Modelle:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Eigenschaften:

- Passiver Kühlkörper.
- 90 ° -Regelung auf horizontaler Ebene.
- 350 ° Drehung um die vertikale Achse.
- Unterschiedlicher Strahl und Optik Lösungen.
- Dekoratives Zubehör.
- Optikzubehör.
- Verfügbare Lichttöne: 2700, 3000, 4000K
- Unterschiedliche Stablängen.
- CRI> 90 auf Anfrage.

Petits projecteurs avec un design minimal. Corps en aluminium disponibles en trois modèles différents en diamètres et hauteurs. Finition: blanc (RAL 9016 opaque), noir (mat RAL 9005)

**Modèles disponibles:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Caractéristiques:

- Dissipation passive.
- Inclinaison de 90 ° sur le plan horizontal.
- Rotation à 350 ° sur l'axe vertical.
- Différentes optiques disponibles.
- Accessoires décoratifs.
- Accessoires optiques.
- Températures de couleur disponibles: 2700, 3000, 4000K.
- Tiges de différentes longueurs.
- CRI> 90 sur demande.

Небольшие проекторы с минимальным дизайном. Алюминиевый корпус в наличии в трех разных моделях в диаметры и высоты. Отделка: белая (RAL 9016 непрозрачная), черный (матовый RAL 9005)

**Доступные модели:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Характеристики:

- пассивный отвод тепла
- наклон 90 градусов от горизонтали
- вращение на 350 градусов от вертикальной оси
- различные виды оптики
- декоративные аксессуары
- оптические аксессуары
- цветовая температура 2700,3000, 4000K
- планки разной длины
- CRI>90 по запросу

Proiettori di ridotte dimensioni dal design minimale. Corpo in alluminio disponibile in tre modelli di differenti diametri e altezze. Finitura: verniciato bianco (RAL 9016 opaco), nero (RAL 9005 opaco)

**Tipologie disponibili:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Caratteristiche:

- Dissipazione passiva.
- Inclinaison 90° sul piano orizzontale.
- Rotazione di 350° sull'asse verticale.
- Differenti ottiche disponibili.
- Accessori decorativi.
- Accessori ottici.
- Temperature di colore disponibili: 2700, 3000, 4000K.
- Aste di diverse lunghezze.
- CRI>90 a richiesta.

Small projectors with minimal design. Aluminum body available in three different models diameters and heights. Finish: white painted (RAL 9016 opaque),black (matt RAL 9005)

**Available models:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Features:

- Passive heatsink.
- 90° regulation on horizontal plan.
- 350° rotation on vertical axis.
- Different beam and optics solutions.
- Decorative accessories.
- Optic accessories.
- Available light tones: 2700, 3000, 4000K
- Different rod lengths.
- CRI>90 upon request.

Proyectores de pequeño tamaño con un diseño minimalista. Cuerpo de aluminio disponible en tres modelos de diferentes diámetros y alturas. Acabado:blanco (RAL 9016 opaco), negro (mate RAL 9005)


**Tipos disponibles:**  
NEWTON TRACK 48V  
NEWTON SPOT

## Características:

- Disipación pasiva.
- 90 ° de inclinación en el plano horizontal.
- 350 ° de rotación en el eje vertical.
- Diferentes ópticas disponibles.
- Accesorios decorativos.
- Accesorios ópticos.
- Temperaturas de color disponibles: 2700, 3000, 4000K.
- Varillas de diferentes longitudes.
- CRI> 90 bajo pedido.

# NEWTON SPOTS

design: U.T. EGOLUCE




## U6342 Newton

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,55 Kg



## U6344 Newton

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
/WW 3000K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
/XW 2700K	/24 /38 /58	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,65 Kg

### Accessori - Accessories



#### 0267

Frangiluce  
Louvres

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

#### 0274

Schermo antiabbagliamento  
Anti-glare screen

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

### Ottiche Disponibili - Available Optics



#### /24

Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting

#### /38

Ottica fascio medio  
Medium beam optic

#### /58

Ottica fascio largo  
Wide beam optic

#### /ST

Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting

Drivers ON/OFF		
Cod.	0128	0127
	350mA	500mA
6342	1-2	1
6344	1-2	1

DIMMABLE drivers		
0129/DALI	0145/DALI	0145
DIM DALI	DIM DALI	DIM
1-2	1-3	1-3
1-2	1-3	1-3

Solo collegamento in serie - Only serial connection



.01 Bianco - White




.02 Nero - Black



# NEWTON SPOTS

design: U.T. EGOLUCE




## U6470 Newton Slim

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,50 Kg



## U6471 Newton Slim

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/35</i> <i>/48</i> <i>/63</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,60 Kg



### Accessori - Accessories



#### 0265

Diffusore in vetro Pyrex sabbato  
Sand blasted Pyrex glass diffuser

.01	Ghiera bianca - White ferrule
.02	Ghiera nera - Black ferrule

### Ottiche Disponibili - Available Optics



*/35*  
Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting

*/48*  
Ottica fascio medio  
Medium beam optic


*/63*  
Ottica fascio largo  
Wide beam optic

*/ST*  
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting

Drivers ON/OFF		
Cod.	0128	0127
	350mA	500mA
6342	1-2	1
6344	1-2	1

DIMMABLE drivers		
0129/DALI	0145/DALI	0145
DIM DALI	DIM DALI	DIM
1-2	1-3	1-3
1-2	1-3	1-3

Solo collegamento in serie - Only serial connection




## U6468 Newton flat

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,60 Kg



## U6469 Newton flat

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 8,9W 17,8V 500mA	1244lm



0,70 Kg



### Accessori - Accessories




#### 0264

Parabola decorativa  
Decorative parabolic reflector

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

### Ottiche Disponibili - Available Optics



*/13*  
Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting

*/40*  
Ottica fascio largo  
Wide beam optic

*/ST*  
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting

Drivers ON/OFF		
Cod.	0128	0127
	350mA	500mA
6342	1-2	1
6344	1-2	1


DIMMABLE drivers		
0129/DALI	0145/DALI	0145
DIM DALI	DIM DALI	DIM
1-2	1-3	1-3
1-2	1-3	1-3

Solo collegamento in serie - Only serial connection



# NEWTON TRACK 48V

design: U.T. EGOLUCE




## U6343 Newton

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,40 Kg




## U6345 Newton

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,50 Kg



## U6346 Newton

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/24</i> <i>/38</i> <i>/58</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,60 Kg

### Ottiche Disponibili - Available Optics



*/24*  
Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting

*/38*  
Ottica fascio medio  
Medium beam optic

*/58*  
Ottica fascio largo  
Wide beam optic

*/ST*  
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting



### Accessori - Accessories



#### 0267

Frangiluce  
Louvres

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



#### 0274


Schermo antiabbagliamento  
Anti-glare screen

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black



# NEWTON SLIM TRACK 48V

design: U.T. EGOLUCE




### U6451 Newton Slim

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
/WW 3000K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
/XW 2700K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,50 Kg



### U6452 Newton Slim

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
/W 4000K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1353lm
/W 4000K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
/WW 3000K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1303lm
/WW 3000K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
/XW 2700K	/35 /48 /63	LED 48V DC 8,9W	1244lm
/XW 2700K	/ST Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,60 Kg



### Ottiche Disponibili - Available Optics



**/35**  
Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting

**/48**  
Ottica fascio medio  
Medium beam optic

**/63**  
Ottica fascio largo  
Wide beam optic

**/ST**  
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting

### Accessori - Accessories



### 0265


Diffusore in vetro Pyrex sabbaiato

Sand blasted Pyrex glass diffuser

.01	Ghiera bianca - White ferrule
.02	Ghiera nera - Black ferrule

# NEWTON FLAT TRACK 48V

design: U.T. EGOLUCE




## U6448 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,50 Kg




## U6449 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,60 Kg



## U6450 Newton flat

- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black

Color temperature	Optics	Light sources	lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/W</i> 4000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1353lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/WW</i> 3000K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1303lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/13</i> <i>/40</i>	LED 48V DC 8,9W	1244lm
<i>/XW</i> 2700K	<i>/ST</i> Satinato - Satin	LED 48V DC 8,9W	1244lm



0,70 Kg

### Ottiche Disponibili - Available Optics



*/13*  
Ottica fascio stretto per luce d'accento  
Narrow beam optic for accent lighting



*/40*  
Ottica fascio largo  
Wide beam optic



*/ST*  
Ottica fascio diffuso per illuminazione generale  
Diffused light optic for general lighting



### Accessori - Accessories



## 0264

Parabola decorativa  
Decorative parabolic reflector


- .01 Bianco - White
- .02 Nero - Black



Esempio con 0264 - Example with 0264

# NEWTON TRACK 48V

design: U.T. EGOLUCE



Binari elettrificati a bassa tensione 48V per applicazioni a soffitto, a parete, a sospensione.


48V low voltage electrified tracks for ceiling, wall, suspensions applications.

<b>U7341</b>	Binario 48V (20A) 1mt - Track 48V (20A) 1mt
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black


<b>U7342</b>	Binario 48V (20A) 2mt - Track 48V (20A) 2mt
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black

<b>U7343</b>	Binario 48V (20A) 3mt - Track 48V (20A) 3mt
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black


## Esempio di configurazione - Configuration example




## Accessori - Accessories




<b>U7344</b>	
Alimentazione <i>Live-end</i>	
<b>.01</b>	Bianco - <i>White</i>
<b>.02</b>	Nero - <i>Black</i>




<b>U7345</b>	
Tappo di chiusura <i>Closing head</i>	
<b>.01</b>	Bianco - <i>White</i>
<b>.02</b>	Nero - <i>Black</i>




<b>U7346</b>	
Giunto lineare con contatti	
<i>Mechanical connector</i>	
<i>(with electrical contacts)</i>	
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black




<b>U7347</b>	
Giunto a L	
<i>L joint</i>	
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black



<b>U7349</b>	
Kit sospensione (cavo 2000mm.) <i>Suspension kit (cable 2000mm.)</i>	
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black



<b>U7350</b>	
Giunto lineare senza contatti <i>Mechanical connector</i> (without electrical contacts)	
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black




<b>U7353</b>	
Cover per giunto a L per binario Cover for L joint for track	
<b>.01</b>	Bianco - White
<b>.02</b>	Nero - Black

## Drivers ON/OFF


**U0160/48**  
IN: 90 - 264V  
OUT: 48V - 60W  
1-4 Newton

IP67 class 2 7 cm.



**U0161/48**  
IN: 90 - 264V  
OUT: 48V - 100W  
1-10 Newton




IP67 7 cm.




# OUTDOOR

SPOOKY	p. 34
WANDA	p. 44
KEPÌ	p. 50
VISION 1	p. 56
VISION 3	p. 58
ZEPPELIN	p. 60
ZEPPELIN RGB	p. 64
ZEPPELIN 25 PLUS	p. 66
ZEPPELLIN MAXI	p. 68
ZEPPELIN ORIENTABILE	p. 70

TRIS	p. 72
SOFT	p. 76
CERCHIO	p. 78
CERCHIO RGB	p. 80
STEP	p. 82
KROSS	p. 84
VISTA	p. 86
DRIVE	p. 88





Linea luminosa LED calpestabile IP67 in metacrilato coestruso trasparente ed opalino. Casseforme modulari in alluminio anodizzato (anodizzazione rinforzata per esterni). Installazione a pavimento o parete con possibilità di comporre linee luminose continue.

Begehbbarer LED Einbaulinie IP67, Struktur aus transparentem und opalisiertem fließgepresstem Methakrylat. Modularen Einbaugehäuse aus Aluminium (verstärktem Eloxierung für Außenbereich) für wand-oder Bodeneinsetzung. Montage als endlose Linearsystem möglich.

LED linear walk-over IP67 in coextruded transparent and opal methacrylate. Modular anodized aluminium blind boxes (reinforced anodizing for outdoor). To be installed into floor or wall and possibility to compose endless light lines.

Linea luminosa LED pisable IP67 en metacrilato coextruso transparente y opal. Cajetin modular en aluminio anodizado (anodización reforzada para exterior). Instalacion a suelo o pared y posibilidad de realizar lineas luminosas continuas.

Ligne lumineuse LED piétonnable IP67 en méthacrylate coextru transparent et opale. Boîtiers modulaires en aluminium anodisé (anodisation renforcée pour l'extérieur). Installation au plancher ou cloison avec la possibilité d'obtenir des lignes lumineuses continues.

Светодиодный встраиваемый в грунт профиль для пешеходных зон, степень защиты IP67, алюминий, прозрачный или матовый диффузор. Монтажный корпус из алюминия с усиленным анодированием для наружного использования. Для встраивания в пол или стену, можно составить бесконечную линию.



6417

0,8 kg

Led 4,5W 24V 600lm 4000K

F

III

IP67

T<40°C

1000 Kg

IK10

19,69"

1,38"

1,65"

21,26"

1,38"

1,65"

.01

6418

1,6 kg

Led 8,9W 24V 1200lm 4000K

F

III

IP67

T<40°C

1000 Kg

IK10

19,69"

1,38"

1,65"

40,94"

1,38"

1,65"

.01

6419

2,4 kg

Led 13,4W 24V 1800lm 4000K

F

III

IP67

T<40°C

1000 Kg

IK10

19,69"

1,38"

1,65"

60,63"

1,38"

1,65"

.01

CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili a richiesta.  
Le misure si riferiscono alle lunghezze  
totali delle lampade.

Table of available lengths on request.  
Measures are referred to complete  
fixtures including closing heads.

inches	watt	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm
5,51"	0,9W	A6417.01/14/WW	120	A6417.01/14/W	120
9,44"	1,8W	A6417.01/24/WW	240	A6417.01/24/W	240
13,38"	2,7W	A6417.01/34/WW	360	A6417.01/34/W	360
17,32"	3,6W	A6417.01/44/WW	480	A6417.01/44/W	480
21,25"	4,5W	A6417.01/54/WW	600	6417.01 ★	600
25,19"	5,3W	A6417.01/64/WW	720	A6417.01/64/W	720
29,13"	6,2W	A6417.01/74/WW	840	A6417.01/74/W	840
33,07"	7,1W	A6417.01/84/WW	960	A6417.01/84/W	960
37"	8W	A6417.01/94/WW	1080	A6417.01/94/W	1080
40,94"	8,9W	A6417.01/104/WW	1200	6418.01 ★	1200
44,88"	9,8W	A6417.01/114/WW	1320	A6417.01/114/W	1320
48,81"	10,7W	A6417.01/124/WW	1440	A6417.01/124/W	1440
52,75"	11,6W	A6417.01/134/WW	1560	A6417.01/134/W	1560
56,69"	12,5W	A6417.01/144/WW	1680	A6417.01/144/W	1680
60,62"	13,4W	A6417.01/154/WW	1800	6419.01 ★	1800

★ Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



Cassaforma di partenza  
con tappi ed elemento  
per manutenzione lampada

Starting recessed box with  
caps and element for lamp  
maintenance

0298

/54 21,69" x 1,57" x 3,54" 0,9 kg

/104 41,37" x 1,57" x 3,54" 1,7 kg

/154 61,06" x 1,57" x 3,54" 2,6 kg



Cassaforma  
Recessed box

I tappi di chiusura sono forniti con la cassaforma di partenza.  
The end stoppers are included in the starting box.

0299

/54 21,29" x 1,57" x 3,54" 0,8 kg

/104 40,98" x 1,57" x 3,54" 1,6 kg

/154 60,66" x 1,57" x 3,54" 2,5 kg

/308 121,29" x 1,57" x 3,54" 5,7 kg



2 staffe ancoraggio per  
cassaforma

2 anchor brackets for  
recessed box

0295



2 giunti per unione  
cassaforme

2 joints for recessed box

0293/S



2 tappi di chiusura per  
cassaforma

2 end stoppers for  
recessed box

0301

# SPOOKY

design: U.T. EGOLUCE

6417.01 21,25"  
6418.01 40,94"  
6419.01 60,62"  
A6417.01 5,51"... 56,69"

Codifiche sistema Spooky. Spooky system codes

0293/S  
2 giunti per unione cassaforme  
2 joint for recessed boxes

0301  
2 tappi di  
chiusura  
2 end  
stoppers

0299/54  
0299/104  
0299/154  
0299/308  
Cassaforme  
Recessed Box


0295  
2 staffe ancoraggio cassaforma  
2 anchor brackets

0298/54  
0298/104  
0298/154  
0298/308

Cassaforma di partenza con elemento per manutenzione lampada.  
Starting recessed box with element for lamp maintenance.

Connettore stagno IP68  
per cavi ø 0,18"-0,23" incluso  
IP68 connector for  
ø 0,18"-0,23" cables included

\*Il tappo di chiusura è fornito con la cassaforma di partenza. The end stopper is included in the starting box.



# SPOOKY

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



# SPOOKY

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



Outdoor



Barra luminosa orientabile a LED IP67 in metacrilato trasparente coestruso anti-UV e terminali in acciaio inox AISI 316L . Cavo in neoprene da 39,3". Applicazione a parete o a soffitto. Disponibile in diverse lunghezze fino a 118,11". (pg. 38)

Adjustable LED profile IP67 in coextruded anti-UV transparent methacrylate and AISI 316L stainless steel terminals. Neoprene cable 39,3". Wall or ceiling installation possible. Available in different lengths up to 118,11". (pg. 38)

Barre lumineuse orientable à LED IP67 en méthacrylate transparent coextru anti-UV et terminales en acier inox AISI 316L. Câble en néoprène 39,3". Installable en applique ou au plafond. Disponibles en plusieurs longueurs jusqu'à 118,11". (pg. 38)

Verstellbare Linear LED System IP67 aus transparentem fließgepresstem Methakrylat mit UV schutz und Endteile aus Edelstahl AISI316L. Inkl. Neoprene Stromkabel 39,3 inches. Zur Montage als Wand oder Deckenleuchte ist in verschiedene Länge bis Max. 118,11" verfügbar. (pg. 38)

Barra luminosa orientable a LED IP67 en metacrilato claro coextruso anti-UV y terminales de acero inox AISI 316L. Cable de neopreno 39,3". Para montaje a pared y techo es disponible en varias larguras hasta 118,11". (pg. 38)

Поворотный профиль со степенью защиты IP 67 из прозрачного метакрилата без УФ, концевые детали из нержавеющей стали. Кабель из неопрена 39,3". Для стены или потолка. В разных размерах до 118,11". длиной. (pg. 38)



4536

0,5 kg

Led 7,2W 24V 850lm 4000K

F

III

IP67

1,38"

1,77"

22,83"

Ø 1,18"

.33

4537

1kg

Led 15,8W 24V 1870lm 4000K

F

III

IP67

1,38"

1,77"

46,46"

Ø 1,18"

.33



4538

0,5 kg

Led 7,2W 24V

F

III

IP67

1,38"

1,77"

22,83"

Ø 1,18"

.33

4539

1 kg

Led 15,8W 24V

F

III

IP67

1,38"

1,77"

46,46"

Ø 1,18"

.33



# WANDA

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor

## CUSTOM SIZE

Tabella lunghezze disponibili. Le misure si riferiscono alle lunghezze totali delle lampade.  
Table of available lengths. Measures are referred to complete fixtures including closing heads.

inches	watt	2700K (XW)	lm	3000K (WW)	lm	4000K (W)	lm	RGB
7,08"	1,4W	A4536.33/18/XW	150	A4536.33/18/WW	160	A4536.33/18/W	170	A4536.33/18RGB
11,02"	2,9W	A4536.33/28/XW	300	A4536.33/28/WW	320	A4536.33/28/W	340	A4536.33/28RGB
14,96"	4,3W	A4536.33/38/XW	450	A4536.33/38/WW	480	A4536.33/38/W	510	A4536.33/38RGB
18,89"	5,8W	A4536.33/48/XW	600	A4536.33/48/WW	640	A4536.33/48/W	680	A4536.33/48RGB
22,83"	7,2W	A4536.33/58/XW	750	A4536.33/58/WW	800	4536.33 ★	850	4538.33 ★
26,77"	8,6W	A4536.33/68/XW	900	A4536.33/68/WW	960	A4536.33/68/W	1020	A4536.33/68RGB
30,70"	10,8W	A4536.33/78/XW	1050	A4536.33/78/WW	1120	A4536.33/78/W	1190	A4536.33/78RGB
34,64"	11,5W	A4536.33/88/XW	1200	A4536.33/88/WW	1280	A4536.33/88/W	1360	A4536.33/88RGB
38,58"	13W	A4536.33/98/XW	1350	A4536.33/98/WW	1440	A4536.33/98/W	1530	A4536.33/98RGB
42,51"	14,4W	A4536.33/108/XW	1500	A4536.33/108/WW	1600	A4536.33/108/W	1700	A4536.33/108RGB
46,45"	15,8W	A4536.33/118/XW	1650	A4536.33/118/WW	1760	4537.33 ★	1870	4539.33 ★
50,39"	17,3W	A4536.33/128/XW	1800	A4536.33/128/WW	1920	A4536.33/128/W	2040	A4536.33/128RGB
54,33"	18,7W	A4536.33/138/XW	1950	A4536.33/138/WW	2080	A4536.33/138/W	2210	A4536.33/138RGB
58,26"	20,1W	A4536.33/148/XW	2100	A4536.33/148/WW	2240	A4536.33/148/W	2380	A4536.33/148RGB
62,20"	21,6W	A4536.33/158/XW	2250	A4536.33/158/WW	2400	A4536.33/158/W	2550	A4536.33/158RGB
66,14"	23W	A4536.33/168/XW	2400	A4536.33/168/WW	2560	A4536.33/168/W	2750	A4536.33/168RGB
70,07"	24,5W	A4536.33/178/XW	2550	A4536.33/178/WW	2720	A4536.33/178/W	2890	A4536.33/178RGB
74,01"	25,9W	A4536.33/188/XW	2700	A4536.33/188/WW	2880	A4536.33/188/W	3060	A4536.33/188RGB
77,95"	27,4W	A4536.33/198/XW	2850	A4536.33/198/WW	3040	A4536.33/198/W	3230	A4536.33/198RGB
81,88"	28,8W	A4536.33/208/XW	3000	A4536.33/208/WW	3200	A4536.33/208/W	3400	A4536.33/208RGB
85,82"	30,2W	A4536.33/218/XW	3150	A4536.33/218/WW	3360	A4536.33/218/W	3570	A4536.33/218RGB
89,76"	31,7W	A4536.33/228/XW	3300	A4536.33/228/WW	3520	A4536.33/228/W	3740	A4536.33/228RGB
93,70"	33W	A4536.33/238/XW	3450	A4536.33/238/WW	3680	A4536.33/238/W	3910	A4536.33/238RGB
97"63"	34,6W	A4536.33/248/XW	3600	A4536.33/248/WW	3840	A4536.33/248/W	4080	A4536.33/248RGB
101,57"	36W	A4536.33/258/XW	3750	A4536.33/258/WW	4000	A4536.33/258/W	4250	A4536.33/258RGB
105,51"	37,4W	A4536.33/268/XW	3900	A4536.33/268/WW	4160	A4536.33/268/W	4420	A4536.33/268RGB
109,44"	38,9W	A4536.33/278/XW	4050	A4536.33/278/WW	4320	A4536.33/278/W	4590	A4536.33/278RGB
113,38"	40,3W	A4536.33/288/XW	4200	A4536.33/288/WW	4480	A4536.33/288/W	4760	A4536.33/288RGB
117,32"	41,8W	A4536.33/298/XW	4350	A4536.33/298/WW	4640	A4536.33/298/W	4930	A4536.33/298RGB

★ Articolo standard a catalogo - Standard catalogue item



Outdoor



Lampada da esterno (IP 65) a luce asimmetrica. Struttura in alluminio anodizzato (finitura rinforzata per esterno) o verniciato Corten. Cavo in neoprene da 98,4".  
ALIMENTATORE NON INCLUSO.

Outdoor lighting post (IP 65) for asymmetric light, stem in anodized aluminium (reinforced anodizing for outdoor) or painted corten finish. Neoprene cable 98,4".  
CONVERTER NOT INCLUDED.

Poteau (IP65) avec émission asymétrique, structure en aluminium en finition anodisée (anodisation renforcée pour extérieur) ou vernie corten. Câble en Néoprène 98,4".  
CONVERTISSEUR PAS INCLUS.


Außenleuchte IP65 für asymmetrisches Licht, Gestell aus Aluminium eloxiert (verstärktem Eloxierung für Außenbereich) oder corten lackiert. Neopren Stromkabel 98,4".  
KONVERTER NICHT INKLUSIV

Aparato de iluminacion IP65 por luz difusa, soporte en aluminio, acabado anodizado (anodización reforzada para exterior) o pintado corten. Con inclusión de bolas. Cable en Neopreno 98,4".  
CONVERTIDOR NO INCLUIDO

Уличный светильник рассеянного света с классом защиты IP65. Корпус из анодированного алюминия (усиленное анодирование для улицы). С кабелем из неопрена длиной 98,4". БЕЗ КОНВЕРТЕРА.

3502 1,6 kg

Led 7W 18,8V 350mA CRI>80 600lm 4000K



.03 .34 .39

Accessories



0246  
Box + Plate



0243  
Connettore stagno  
IP Connector

Drivers



0128 350 mA  
(1 Kepi)



Serie di proiettori orientabili per esterno in alluminio anodizzato (finitura rinforzata per esterno) con staffa in acciaio INOX AISI 316L. Con cavo in neoprene. Predisposti per l'installazione a pavimento, a parete, a soffitto o temporanea su terreno.

Series of adjustable outdoor projectors in anodized aluminium (reinforced anodizing for outdoor) with bracket in stainless steel AISI 316L. Supplied with neoprene cable. To be installed on tile, pavements, wall, ceiling or temporary positioning on soft grounds.

Serie de projecteurs orientables en aluminium anodisé (anodisation renforcée pour extérieur) avec fourche en acier inox AISI316L. Fourni avec câble en néoprène. Prévu pour installation fixe à mur, sur pavements, au plafond, ou pour positionnement temporaire sur terrain.

Reihe von Schwenkbarer Lichtstrahler IP67 aus eloxiertem Aluminium (verstärktem Eloxierung für Außenbereich). Neopren Kabel. Vershen für Festmontage auf Wand oder Boden, oder Dechen oder temporäre Positionierung auf Land.

Serie de Focos orientables IP67 en aluminio anodizado (anodización reforzada para exterior) con soporte en acero AISI 316L. Cable en neopreno. Previsto para instalación fija a pared, pavimentaciones, o techo y posicionamiento provisorio en suelo.

Серия поворотных прожекторов с классом защиты IP67. Корпус из анодированного алюминия (усиленное анодирование для улицы) с кронштейном из нержавеющей стали. С кабелем из неопрена длиной. Для установки на мостовую, на стену или временной установки на грунт.

# VISION 1

design: U.T. EGOLUCE


Outdoor



**4510** 0,25 kg


/WW Led max 2W 500mA 199lm 3000K

/W Led max 2W 500mA 209lm 4000K



**.45W .45WW**

## Accessories



**0247**  
Picchetto  
Stake

**0243**  
Connettore stagno  
IP Connector


## Drivers



**0127** 500 mA  
(1-6 Vision)

**0129/DALI** Dimmer

**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.



Outdoor

# VISION 3

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor




4511 Vision 3 0,7 kg



.45

Source LED cod.	OPTIC degree	lm	LED color
/WW	/10 /25 /40	3x2W 500mA	597lm 3000K
/W	/10 /25 /40	3x2W 500mA	627lm 4000K



## Accessories



0248 Picchetto Stake  
0243 Connettore stagno IP Connector

## Drivers

	0127 500mA	0129/DALI DIM DALI	0145 DIM	0145/DALI DIM DALI
4511	1-2	1-3	1-6	1-6

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION



Outdoor



Serie di faretti da incasso calpestabili (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L, dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 11,8" Disponibili in versioni tonde e quadrate. Montaggio con cassaforma o in cartongesso con apposito accessorio.

Series of walkover recessed spots (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L, heat sink in aluminum and neoprene cable 11,8" Available in round and square versions. Mounting with recessed box or in plasterboards by means of a specific accessory.

Serie de spots encastrable piétinable (IP67). Cadre en acier INOX AISI316L et dissipateur en aluminium. Câble en néoprène de 11,8" Verre de protection satiné. Montage avec boîte d'encastrement ou dans le placoplatre avec accessoire spécifique.

Begehrbarer Einbaustrahler (IP67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kuhlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8" inbegriffen. Satiniertem Schutzglas. Montage mit Einbaugehäuse oder im Gipskarton mit spezifischem Zubehö.

Serie de focos pisables para empotrar (IP67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable de neopreno de 11,8" Cristal de protección satinado. Montaje con cajetín o, en paneles de yeso, utilizando el accesorio específico.

Встроенные светильники из нержавеющей стали марки AISI316L для пешеходных зон. IP67. С радиатором для отвода тепла и кабелем из неопрена 11,8" Круглые или квадратные. Монтируется с монтажной коробкой или в гипсокартон с помощью специального аксессуара.

# ZEPPELIN

design: U.T. EGOLUCE



Outdoor



Molla per cartongesso inclusa  
Spring for plasterboard included  
1,25"

## 6348 zeppelin tondo 0,1 kg

/ww	Led max 2W 500mA 199lm 3000K	73°
/w	Led max 2W 500mA 209lm 4000K	73°
/xw	Led max 2W 500mA 189lm 2700K	73°



.33/W .33/WW .33/XW Inox AISI 316L 1,18"

### Accessories



0216  
Plastic Box



0220  
Cassaforma + Connettore IP  
Junction box + IP Connector

### Drivers



0127 500 mA  
(1-6 Zeppelin)




0128 350 mA  
(1-8 Zeppelin)



0129/DALI Dimmer



0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



Outdoor



# ZEPPELIN RGB

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor




Molla per cartongesso inclusa  
Spring for plasterboard included  
1,25"



**6376** zeppelin RGB tondo 0,2 kg


Led 3x250mA  
F III IP67 T<40°C 500 Kg 118,11"




.33 Inox AISI 316L 1,18"

**6395** zeppelin RGB quadro 0,2 kg

Led 3x250mA  
F III IP67 T<40°C 500 Kg 118,11"



.33 Inox AISI 316L 1,18"



Accessories



**0216**  
Plastic Box



**0228**  
Cassaforma drenante  
Draining junction



# ZEPPELIN 25 PLUS

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



## 6384 zeppelin 25 plus tondo


0,1 kg



.33 Inox AISI 316L

1,18"

Source LED cod.	OPTIC degree	Im	LED color
/WW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 199lm	3000K
/W	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 209lm	4000K
/XW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 189lm	2700K



### Accessories



### Drivers



## 6394 zeppelin 25 plus quadro


0,1 kg



.33 Inox AISI 316L

1,18"

Source LED cod.	OPTIC degree	Im	LED color
/WW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 199lm	3000K
/W	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 209lm	4000K
/XW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 189lm	2700K



Outdoor

# ZEPPELIN MAXI


design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



**6368** zeppelin maxi tondo 0,3 kg


/WW	Led max 3x1W 350mA 429lm 3000K
/W	Led max 3x1W 350mA 453lm 4000K



**.33/W .33/WW** Inox AISI 316L 2,36"

**6383** zeppelin maxi quadro 0,3 kg

/WW	Led max 3x1W 350mA 429lm 3000K
/W	Led max 3x1W 350mA 453lm 4000K



**.33/W .33/WW** Inox AISI 316L 2,36"

## Accessories

<b>0230</b> Cassaforma + Connettore IP Junction box + IP Connector	<b>0232</b> Cassaforma Junction box
	<b>0260</b> Molla per cartongesso Spring for plasterboard 2,36"

## Drivers

<b>0128</b> 350 mA (1-2 Zeppelin Maxi)	<b>0129/DALI</b> Dimmer	<b>0145</b> Dimmer Maxi <b>0145/DALI</b> Dimmer M.



Outdoor

ZEPPELIN orientabile  
design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



6411 0,2 kg



.33 Inox AISI 316L 2,36"

Source LED cod.	OPTIC degree	lm	LED color
/WW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 199lm	3000K
/W	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 209lm	4000K
/XW	/11 /25 /45	Led max 2W 500mA 189lm	2700K

Accessories



Drivers



Outdoor

# TRIS

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso calpestabile da esterno (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L e dissipatore in alluminio. Cavo in neoprene da 11,8” Vetro di protezione trasparente. Montaggio con cassaforma o in cartongesso con apposito accessorio (art. 0233).

Walkover recessed outdoor spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and heat sink in aluminium. Neoprene cable 11,8” Transparent safety glass. Mounting with recessed box or in plasterboards by means of a specific accessory (art. 0233).

Spot encastrable piétinable pour extérieur (IP67). Cadre en acier INOX AISI316L et dissipateur en aluminium. Câble en néoprène 11,8” Verre de protection transparent. Montage avec boîte d'encastrement ou dans le placoplatre avec accessoire spécifique (art. 0233).

Begehbarer Einbaustrahler für Außenbereich (IP67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kühlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8” inbegriffen. Transparentem Schutzglas. Montage mit Einbaugehäuse oder im Gipskarton mit spezifischem Zubehör (Art. 0233).

Foco empotrable pisable para exterior (IP67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable de neopreno da 11,8” Cristal de protección transparente. Montaje con cajetín o, en paneles de yeso, utilizando el accesorio específico (art. 0233).

Встроенный светильник из нержавеющей стали марки AISI316L для пешеходных зон. IP67. С радиатором для отвода тепла и кабелем из неопрена 11,8” Диффузор из прозрачного стекла. Монтируется с монтажной коробкой или в гипсокартон с помощью специального аксессуара (арт. 0233)

6371

F

III

IP67

T<50°C

1000 Kg

X

11,81"

CE

RoHS

0,4 kg

.33	Inox AISI 316L		
Source LED cod.	OPTIC degree	lm	LED color
<i>WW</i>	<i>/10 /25 /40</i>	Led max 3x2W 500mA 597lm	3000K
<i>W</i>	<i>/10 /25 /40</i>	Led max 3x2W 500mA 627lm	4000K

Accessories

0231  
Cassaforma + Connettore IP  
Junction box + IP Connector

0235  
Cassaforma  
Junction box

0243  
Connettore stagno IP  
IP Connector

0233  
Molla per cartongesso  
Spring for plasterboard  
3,34"

Drivers

0127 500 mA  
(1-2 Tris)

0128 350 mA  
(1-2 Tris)

0129 Dimmer  
0129/DALI Dimmer

0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.

72

SOLO COLLEGAMENTO IN SERIE - ONLY SERIAL CONNECTION

Outdoor

73



# SOFT

design: U.T. EGOLUCE





Faretto da incasso calpestabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L. Vetro di protezione satinato. Cavo in neoprene da 11,8”  
COLLEGAMENTO IN PARALLELO.

Recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L.  
Frosted safety glass Neoprene cable 11,8”  
PARALLEL CONNECTION.

**6388** 0,1 kg


WW Led 1,5W 12V 3000K

W Led 1,5W 12V 4000K



.33/W .33/WW Inox AISI 316L 1,50"

## Accessories



## Drivers



# CERCHIO

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



Molla per cartongesso inclusa.  
Spring for plasterboard included

1,57"

Faretto da incasso calpestabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L e dissipatore in alluminio. Cavo in neoprene da 11,8" Disponibile con LED bianco o blu. Montaggio con o senza casseforme.

Spot encastrable piétable (IP 67) en acier INOX AISI316L et dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène de 11,8" Disponible avec LED blanc ou bleu. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco pisable para empotrar (IP 67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable en neoprene de 11,8" Disponible con LED blanco o azul. Montaje con o sin cajetín.

Walkover recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and aluminum heat sink. Neoprene cable 11,8" Available with white or blue LED. Mounting with or without recessed box.



Begehrbarer Einbaustrahler (IP 67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kühlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8" LED Einheit weiß oder blau. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP 67) для пешеходных зон из нержавеющей стали марки AISI316L, с кабелем из неопрена 11,8" Радиатор для отвода тепла из алюминия. С белым или синим светодиодом. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6389 0,2 kg

WW Led max 2W 500mA 199lm 3000K

W Led max 2W 500mA 209lm 4000K



.33/W .33/WW .33/B Inox AISI 316L 1,50"

## Accessories



0217  
Box + Plaster



0250  
Cassaforma + Connettore IP  
Junction box + IP Connector

## Drivers



0127 500 mA  
(1-6 Cerchio)




0128 350 mA  
(1-8 Cerchio)



0129/DALI Dimmer



0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



Outdoor

# CERCHIO RGB

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



Molla per cartongesso inclusa.  
Spring for plasterboard included  
1,57"

Faretto da incasso calpestabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L e dissipatore in alluminio. Cavo in neoprene da 11,8"  
Montaggio con o senzacasceforme.

Spot encastrable piétable (IP 67) en acier INOX AISI316L et dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène de 11,8"  
Montage avec ou sans bote d'encastrement.

Foco pisable para empotrar (IP 67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable en neoprene de 11,8"  
Montaje con o sin cajetín.


Walkover recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and aluminum heat sink. Neoprene cable 11,8"  
Mounting with or without recessed box.

Begehrer Einbaustrahler (IP 67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kühlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8"  
Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP 67) для пешеходных зон из нержавеющей стали марки AISI316L, с кабелем из неопрена 11,8". Радиатор для отвода тепла из алюминия.  
Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6390 0,3 kg

Led 3 x 250mA  
F III IP67 500 Kg T<40°C 118,1" ENEC



.33 Inox AISI 316L 1,50"



Accessories



0217  
Plastic Box



0251  
Cassaforma drenante  
Draining junction



Outdoor

# STEP

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor



Faretto da incasso esterno (IP 55) a luce asimmetrica in alluminio anodizzato (finitura rinforzata per esterno) o verniciato bianco con cavo in neoprene da 11,8" Disponibile in versione tonda e quadra. Montaggio con cassaforma.

Outdoor recessed spot (IP 55) for asymmetric light in anodized aluminium (reinforced anodizing for outdoor) or white lacquered finish. Neoprene cable 11,8" Available in round and square version. Mounting with recessed box.


Spot encastrable extérieur (IP55) pour émission asymétrique en aluminium anodisé (anodisation renforcée pour extérieur) ou verni blanc. Câble en néoprène 11,8" inclus. Versions ronde et carré. Montage avec boîte d'encastrement.


Einbaustrahler (IP55) für asymmetrische Ausstrahlung. Körper aus Aluminium eloxiert (verstärktem Eloxierung für Außenbereich) oder weiß lackiert. Neopren Stromkabel 11,8" inbegriffen. Montage mit Einbaugehäuse.

Foco para empotrar (IP55) con luz asimétrica en aluminio anodizado (anodización reforzada para exterior) o pintado blanco. Cable de neopreno de 11,8" Disponible en redondo y cuadrado. Montaje con cajetín.

Встроенный светильник с асимметричным лучом света из анодированного (усиленное анодирование для улицы) или окрашенного в белый цвет алюминия. IP55. С кабелем из неопрена 11,8" Круглый или квадратный. Монтируется с монтажной коробкой.



## 6387 Step Tondo 0,4 kg


/ww	Led max 2W 500mA 199lm 3000K					
/w	Led max 2W 500mA 209lm 4000K					
		IP55				



.01/W .01/WW .45/W .45/WW 2,36"

## 6369 Step Quadro 0,4 kg

/ww Led max 2W 500mA 199lm 3000K				
/w Led max 2W 500mA 209lm 4000K				
		IP55		
				



.01/W .01/WW .45/W .45/WW 2,36"

### Accessories

0232 Plastic Box	0243 Connettore stagno IP IP Connector

### Drivers

0127 500 mA (1-6 Step)	0128 350 mA (1-8 Step)	0129/DALI Dimmer	0145 Dimmer Maxi 0145/DALI Dimmer M.



Outdoor



Molla per cartongesso inclusa  
Spring for plasterboard included  
1,25"

Faretto da incasso calpestabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L e dissipatore in alluminio. Cavo in neoprene da 11,8" Disponibile con LED bianco o blu. Montaggio con o senza casseforme.

Spot encastré piétinable (IP 67) en acier INOX AISI316L et dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène de 11,8" Disponible avec LED blanc ou bleu. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco pisable para empotrar (IP 67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable en neoprene de 11,8" Montaje con o sin cajetín.

Walkover recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and aluminum heat sink. Neoprene cable 11,8" Available with white or blue LED. Mounting with or without recessed box.



Begehrbarer Einbaustrahler (IP 67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kühlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8" LED Einheit weiß oder blau. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP 67) для пешеходных зон из нержавеющей стали марки AISI316L, с кабелем из неопрена 11,8" Радиатор для отвода тепла из алюминия. С белым или синим светодиодом. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6361 0,2 kg

/WW Led max 2W 500mA 199lm 3000K

/W Led max 2W 500mA 209lm 4000K




.33/W .33/WW .33/B Inox AISI 316L 1,18"

Accessories



Drivers



# VISTA

design: U.T. EGOLUCE



Molla per cartongesso inclusa  
Spring for plasterboard included  
1,25"

Faretto da incasso calpestabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L e dissipatore in alluminio. Cavo in neoprene da 11,8" Flangia con palpebra antiabbagliamento. Montaggio con o senza casseforme.

Spot encastré piétinable (IP67) en acier INOX AISI316L et dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène de 11,8" Diffuseur avec cadre anti éblouissement. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco pisable para empotrar (IP67) con brida en acero INOX AISI316L y disipador de calor en aluminio. Cable de neoprene de 11,8" Difusor anti deslumbramiento. Montaje con o sin cajetín.

Walkover recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and aluminum heat sink. Neoprene cable 11,8" Diffuser with anti-dazzling eyelid. Mounting with or without recessed box.



Begehbarer Einbaustrahler (IP67). Rahme aus rostfreier Stahl AISI316L und Kühlkörper aus Aluminium. Neopren Stromkabel 11,8" Diffusor mit Blendschutz. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP67) для пешеходных зон из нержавеющей стали марки AISI316L, с кабелем из неопрена 11,8". Радиатор для отвода тепла из алюминия. Диффузор с защитой от ослепления. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6362 0,1 kg







WW Led max 2W 500mA 199lm 3000K


W Led max 2W 500mA 209lm 4000K



.33/W .33/WW Inox AISI 316L 1,18"



Accessories				
				
0216 Plastic Box	0220 Cassaforma + Connettore IP Junction box + IP Connector			
Drivers				
				
0127 500 mA (1-6 Vista)	0128 350 mA (1-8 Vista)	0129/DALI Dimmer	0145 Dimmer Maxi 0145/DALI Dimmer M.	



# DRIVE

design: U.T. EGOLUCE

Outdoor





Faretto da incasso carrabile (IP 67) con flangia in acciaio INOX AISI 316L, dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 11,8” Diffusore in vetro serigrafato opalino. Montaggio con cassaforma.

Driveover recessed spot (IP 67) with frame in stainless steel AISI 316L and aluminum heat sink. Neoprene cable 11,8” Diffuser in matt glass. Mounting with recessed box.

**6366** 0,4 kg

WW Led max 3x1W 350mA 429lm 3000K

W Led max 3x1W 350mA 453lm 4000K



.33/W .33/WW Inox AISI 316L 2,36”

## Accessories



**0229**  
Cassaforma + Connettore IP  
Junction box + IP Connector


## Drivers



Outdoor

# DECORATIVE LIGHTS

DOT	p. 92	PIX	p. 122
SIRIO	p. 94	PIX RGB	p. 126
ALCOR	p. 96	SNORKY	p. 128
ALCOR MAXI RGB	p. 98	CERCHIETTO	p. 130
VEGA	p. 100	CRUISE	p. 132
VEGA MAXI RGB	p. 102	SPOON	p. 134
FIRE	p. 104	SLOT	p. 138
FIRE RGB	p. 108	LANCIA TONDA	p. 140
ICE	p. 110	RADAR	p. 148
ICE RGB	p. 112	CHARME	p. 154
TOP	p. 114	LANCIA	p. 158
TOP MINI	p. 118		
BYTE	p. 120		



# DOT

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso nichel satinato o bianco completo di dissipatore. Disponibile in versione tonda o quadrata. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma e su doghe in metallo con adattatore (art. 0208).

Spot encastré en blanc ou nickel satiné. Disponible en version ronde ou carre. Montage avec ou sans boîte d'encastrement, ou sur faux plafond métallique avec anneau adaptateur (art. 0208).

Foco para empotrar, en níquel satinado o blanco. Disponible en versión redonda y cuadrada. Posibilidad de montar con o sin cajetín y en perfiles metálicos con adaptador (art. 0208).

Recessed spotlight in white or nickel matt finish, heat sink included. Available in round or square version. Mounting with or without junction box or on metal false ceiling with adapter (art. 0208).

Einbaustrahler Ausfertigung Nickel matt oder weiss. Verfügbar in rund oder quadratisch. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. Montagering für Metalldecken (art. 0208).

Встроенный светильник с радиатором для отвода тепла. Матированный никель или окрашены в белый цвет. Круглый или квадратный варианты. Монтируется с монтажной коробкой или без нее или с фланцем для стального профиля (арт. 0208).

6320 tondo

0,01 kg

/ww Led 1W 350 mA 81lm 3000K

/w Led 1W 350 mA 85lm 4000K

/xw Led 1W 350 mA 77lm 2700K

F III IP40

1,42"

Ø 0,91"

.01/W .32/W .01/WW .32/WW

.01/XW .32/XW

0,79"

6321 quadro

0,01 kg

/ww Led 1W 350 mA 81lm 3000K

/w Led 1W 350 mA 85lm 4000K

/xw Led 1W 350 mA 77lm 2700K

F III IP40

1,42"

0,91"

.01/W .32/W .01/WW .32/WW

.01/XW .32/XW

0,79"

Accessories			
0212 Box + Plaster	0215 Plastic Box	0208 Adapter	

Drivers			
0128 350 mA (1-8 Dot)	0129/DALI Dimmer	0145 Dimmer Maxi 0145/DALI Dimmer M.	



# SIRIO

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso (IP 44) con diffusore in cristallo trasparente, flangia in alluminio cromato completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44) avec diffuseur en cristal transparent, structure en métal chromé. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco para empotrar (IP44) con pantalla de cristal transparente. Brida en aluminio cromado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de instalación con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP 44) with clear crystal diffuser, frame in chromed aluminium. Heat sink included. Mounting with or without junction box.


Einbaustrahler (IP44) mit Diffusor aus klarem Kristall, Gestell aus verchromtem Aluminium. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный спот из хромированного алюминия. Степень защиты (IP44) Прозрачный хрустальный диффузор. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

**6359** 0,03 kg


/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



**.50/W .50/WW** 0,79"


Accessories



Drivers



**0128** 350 mA (1-8 Sirio)  
**0129/DALI** Dimmer  
**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.



# ALCOR

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso (IP 44) con diffusore in cristallo trasparente, flangia in alluminio cromato completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44) avec diffuseur en cristal transparent, structure en métal chromé. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco para empotrar (IP44) con pantalla de cristal transparente. Brida en aluminio cromado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de instalación con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP 44) with clear crystal diffuser, frame in chromed aluminium. Heat sink included. Mounting with or without junction box.


Einbaustrahler (IP44) mit Diffusor aus klarem Kristall, Gestell aus verchromtem Aluminium. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный спот из хромированного алюминия. Степень защиты IP44. Прозрачный хрустальный диффузор. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

**6360** 0,03 kg


/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



**.50/W .50/WW** 0,79"

Accessories



Drivers



# ALCOR MAXI RGB

design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso (IP 44) con diffusore in cristallo trasparente, flangia in alluminio cromato completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44) avec diffuseur en cristal transparent, structure en métal chromé. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco para empotrar (IP44) con pantalla de cristal transparente. Brida en aluminio cromado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de instalación con o sin cajetín.


Recessed spotlight (IP 44) with clear crystal diffuser, frame in chromed aluminium. Heat sink included. Mounting with or without junction box.

Einbaustrahler (IP44) mit Diffusor aus klarem Kristall, Gestell aus verchromtem Aluminium. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный спот из хромированного алюминия. Степень защиты IP44. Прозрачный хрустальный диффузор. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6379 0,1 kg

3 x 250 mA



.50 1,18''

Accessories



0234  
Plastic Box



Decorative Lights

# VEGA

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso (IP 44) con diffusore in cristallo trasparente, flangia in alluminio cromato completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44) avec diffuseur en cristal transparent, structure en métal chromé. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco para empotrar (IP44) con pantalla de cristal transparente. Brida en aluminio cromado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de instalación con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP 44) with clear crystal diffuser, frame in chromed aluminium. Heat sink included. Mounting with or without junction box.


Einbaustrahler (IP44) mit Diffusor aus klarem Kristall, Gestell aus verchromtem Aluminium. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный спот из хромированного алюминия. Степень защиты IP44. Прозрачный хрустальный диффузор. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

**6358** 0,03 kg


/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



**.50/W .50/WW** 0,79"

## Accessories



## Drivers



# VEGA MAXI RGB

design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso (IP 44) con diffusore in cristallo trasparente, flangia in alluminio cromato completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight (IP 44) with clear crystal diffuser, frame in chromed aluminium. Heat sink included. Mounting with or without junction box.

Spot encastré (IP44) avec diffuseur en cristal transparent, structure en métal chromé. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.


Einbaustrahler (IP44) mit Diffusor aus klarem Kristall, Gestell aus verchromtem Aluminium. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco para empotrar (IP44) con pantalla de cristal transparente. Brida en aluminio cromado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de instalación con o sin cajetín.

Встроенный спот из хромированного алюминия. Степень защиты IP44. Прозрачный хрустальный диффузор. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6378 0,1 kg

3 x 250 mA



.50 1,18"

Accessories



0234 Plastic Box



Decorative Lights

# FIRE

design: P. Pepere



Faretto da incasso (IP 44) in metacrilato trasparente con inclusione di bolle. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP 44). Diffuseur en méthacrylate transparent avec inclusion de boules. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco para empotrar (IP 44). Difusor en metacrilato transparente con inclusión de bolas. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje en pared o techo, con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP 44). Transparent methacrylate diffuser with bubbles enclosure. Heat sink included. Mounting with or without junction box.


Einbaustrahler (IP 44). Diffusor aus transparentem Metakrylat mit Luftblasen. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP 44) с диффузором из прозрачного метакрилата с пузырьками воздуха внутри. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажным корпусом или без него.

**6340** 0,01 kg

WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



.00/W .00/WW 1,18"

Accessories



**0213** Box + Plaster  
**0216** Plastic Box

Drivers



**0128** 350 mA (1-8 Fire)  
**0129/DALI** Dimmer  
**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.





# FIRE RGB

design: P. Pepere



Faretto da incasso (IP 44) in metacrilato trasparente con inclusione di bolle. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44). Diffuseur en méthacrylate transparent avec inclusion de boules. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.


Foco para empotrar (IP44). Difusor en metacrilato transparente con inclusión de bolas. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje en pared o techo, con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP 44). Transparent methacrylate diffuser with bubbles enclosure. Heat sink included. Mounting with or without junction box.

Einbaustrahler (IP44). Diffusor aus transparentem Metakrylat mit Luftblasen. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник (IP44) с диффузором из прозрачного метакрилата с пузырьками воздуха внутри. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажным корпусом или без него.

**6341** 0,1 kg  
3 x 250 mA



**.00** 1,26"

Accessories



**0234**  
Plastic Box





Faretto da incasso (IP44) in metacrilato satinato. Disponibile con Led bianco o colorato (blu). Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight (IP44), frosted methacrylate diffuser. Available with white or coloured LED (blue). Heat sink included. Mounting with or without junction box.

Spot encastré (IP44), avec diffuseur en méthacrylate satiné. Dissipateur de chaleur inclus. Disponible avec LED blanc ou coloré (bleu). Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrement.

Einbaustrahler (IP44), diffusor aus satiniertem Metakrylat. Inklusiv Kühlkörper. Verfügbar mit weißem oder farbigem LED (Blau). Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco para empotrar (IP44), con pantalla en metacrilato satinado. Disipador de calor incluido. Disponible con LED en blanco o coloreado (azul). Posibilidad de montaje con o sin cajetín.


Встроенный спот (IP44), из сатинированного метакрилата. С белым или цветным светодиодом (синим). С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

**6354** Tondo 0,03 kg

/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K

/XW Led 1W 350 mA 132lm 2700K



.01/W .01/WW .01/XW .01/B 1,18"

Accessories



**0213**  
Box + Plaster



**0216**  
Plastic Box

Drivers



**0128** 350 mA  
(1-8 Ice)



**0129/DALI** Dimmer




**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.

**6355** Quadro 0,03 kg

/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K

/XW Led 1W 350 mA 132lm 2700K



.01/W .01/WW .01/XW .01/B 1,18"



# ICE RGB

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso (IP44) in metacrilato satinato. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré (IP44), avec diffuseur en méthacrylate satiné. Dissipateur de chaleur inclus. Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrément.

Foco para empotrar (IP44), con pantalla en metacrilato satinado. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Recessed spotlight (IP44), frosted methacrylate diffuser. Heat sink included. Mounting with or without junction box.

Einbaustrahler (IP44), diffusor aus satiniertem Metakrylat. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный спот (IP44), из сатинированного метакрилата. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6377


0,05 kg

3 x 250 mA

F

III

IP44



.01

1,26"

Accessories



0234  
Plastic Box



# TOP

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso in alluminio verniciato bianco, completo di dissipatore. Ideale per piccole vetrine. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.


Recessed spotlight, white painted aluminium body, heat sink included. Ideal to light up small display cases. Mounting with or without junction box.

**6363** 0,03 kg

/WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K

/W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K

/XW Led max 2W 500 mA 189lm 2700K



**.01/WW .01/W .01/XW** 1,18"

## Accessories



**0213** Box + Plaster  
**0216** Plastic Box

## Drivers



**0127** 500 mA (1-6 Top)  
**0128** 350 mA (1-8 Top)  
**0129/DALI** Dimmer  
**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.



Spot encastré en aluminium verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Idéale pour l'éclairage des petites vitrines. Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrement.

Einbaustrahler aus Aluminium, Ausführung weiß lackiert. Optimal für Vitrinen-Beleuchtung. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco para empotrar en aluminio pintado blanco. Disipador de calor incluido. Ideal para pequeñas vitrinas. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Встроенный спот из белого окрашенного алюминия. С радиатором для отвода тепла. Отлично подходит для небольших витрин. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.





# TOP MINI

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso in alluminio verniciato bianco, completo di dissipatore. Ideale per piccole vetrine. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight, white painted aluminium body, heat sink included. Ideal to light up small display cases. Mounting with or without junction box.

Spot encastré en aluminium verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Idéale pour l'éclairage des petites vitrines. Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrement.

Einbaustrahler aus Aluminium, Ausführung weiß lackiert. Optimal für Vitrinen-Beleuchtung. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco para empotrar en aluminio pintado blanco. Disipador de calor incluido. Ideal para pequeñas vitrinas. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Встроенный спот из белого окрашенного алюминия. С радиатором для отвода тепла. Идеально подходит для небольших витрин. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6364

0,03 kg

/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K	
/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K	
/XW Led 1W 350 mA 132lm 2700K	

.01/WW .01/W .01/XW

0,79"

Accessories

0212  
Box + Plaster


0215  
Plastic Box

Drivers

0128 350 mA  
(1-8 Top Mini)

0129/DALI Dimmer

0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



BYTE
design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso in alluminio verniciato bianco, completo di dissipatore. Ideale per piccole vetrine. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight, white painted aluminium body, heat sink included. Ideal to light up small display cases. Mounting with or without junction box.

Spot encastré en aluminium verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Idéale pour l'éclairage des petites vitrines. Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrement.



Einbaustrahler aus Aluminium, Ausführung weiß lackiert. Optimal für Vitrinen-Beleuchtung. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco para empotrar en aluminio pintado blanco. Disipador de calor incluido. Ideal para pequeñas vitrinas. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Встроенный спот из белого окрашенного алюминия алюминия. С радиатором для отвода тепла. Идеально подходит для небольших витрин. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

Table with 2 columns: Model (6356 Tondo) and Weight (0,03 kg). Rows include technical specifications (WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K, W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K) and icons for beam angle (25°), IP rating (IP40), and other features.

Table with 2 columns: Model (6357 quadro) and Weight (0,03 kg). Rows include technical specifications (WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K, W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K) and icons for beam angle (25°), IP rating (IP40), and other features.



Accessories section containing images and descriptions for: 0212 Box + Plaster and 0215 Plastic Box.

Drivers section containing images and descriptions for: 0127 500 mA (1-6 Byte), 0128 350 mA (1-8 Byte), 0129/DALI Dimmer, and 0145 Dimmer Maxi / 0145/DALI Dimmer M.



Decorative Lights

# PIX

design: U.T. EGOLUCE



Faretto da incasso, nichel satinato o verniciato bianco, realizzato in versione tonda o quadrata. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma o su doghe con adattatore (art.0209).

Recessed spotlight in nickel matt finish or white painted. Heatsink included. Available in round or square version. Installation with or without junction box and on metal false ceiling with adapter (art.0209).

Spot encastré en finition nickel satiné ou verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Disponible en version carré ou ronde. Idéal pour éclairage de vitrines. Montage, avec ou sans boîte d'encastrement, ou sur faux plafond métallique avec anneau adaptateur (art.0209).

Einbaustrahler, Ausführung Nickel matt oder weiss lackiert. Inklusiv Kühlkörper. Verfügbar in rund oder quadratisch. Optimal für Vitrinen-Beleuchtung. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. Montagering für Metaldecken (art.0209).

Foco para empotrar, en níquel satinado o pintado blanco. Disipador de calor incluido. Disponible en version cuadrada y redonda. Ideal para iluminación de vitrinas. Posibilidad de montaje, con o sin cajetín en falsos techos. En perfiles metálicos se pone con adaptador (art.0209).

Встроенный спот из матированного никеля. С радиатором для отвода тепла. Круглый или квадратный варианты. Монтируется с монтажной коробкой или без нее или с фланцем для монтажа в стальной профиль (арт 0209).


## 6322 tondo

0,05 kg

		IP40			
--	--	------	--	--	--

.01 .32 1,26"

Source LED cod.	OPTIC degree	LED color
/WW	/11 /25 /45	Led max 2W 500 mA 199lm 3000K
/W	/11 /25 /45	Led max 2W 500 mA 209lm 4000K
/XW	/11 /25 /45	Led max 2W 500 mA 189lm 4000K



### Accessories

0213 Box + Plaster	0234 Plastic Box	0209 Adapter

### Drivers

0127 500 mA (1-6 Pix)	0128 350 mA (1-8 Pix)	0129/DALI Dimmer	0145 Dimmer Maxi 0145/DALI Dimmer M.





design: U.T. EGOLUCE

## Decorative Lights



Faretto da incasso, nichel satinato. Completo di dissipatore in alluminio e cavo in neoprene da 11,8" Possibilità di montaggio con o senza cassaforma o su doghe con adattatore (art.0209).

Spot encastré en finition nickel satiné. Dissipateur de chaleur en aluminium. Câble en néoprène 11,8" Montage avec ou sans boîte d'encastrement, ou sur faux plafond métallique avec anneau adaptateur (art.0209).

Recessed spotlight in nickel matt finish.  
Complete of aluminium heat sink and 11,8”  
neoprene cable. Mounting with or without  
junction box and on metal false ceiling with  
adapter (art.0209).


Einbaustrahler, Ausführung Nickel matt. Inklusiv Kühlkörper aus Aluminium und Neopren Stromkabel 11,8" Montage mit oder ohne Einbaugehäuse. Montagering für Metaldecken verfügbar als Zubehör (Art. 0209).

Foco para empotrar, en níquel satinado. Disipador de calor y cable en neoprene de 11,8”  
incluidos. Posibilidad de montaje, con o sin cajetín y en perfiles metálicos con accesorio adaptador. (art. 0209.).

Встроенный спот. Матированный никель. С радиатором для отвода тепла и кабелем из неопрена 11,8". Монтируется на потолок или на стену с монтажной коробкой или без нее или с фланцем для монтажа в стальной профиль (арт 0209).

6375 0,1 kg

3 x 250 mA 




**.32**  1,26"

## Accessories



0234  
Plastic Box

0209  
Adapter

## Decorative Lights

# SNORKY


design: U.T. EGOLUCE



Faretto orientabile da incasso in alluminio cromato. Completo di dissipatore. L'utilizzo di un nuovo tipo di Led ha reso possibile la creazione di un piccolo oggetto con elevate prestazioni. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Adjustable recessed spotlight in chromed aluminium, heat sink included. The use of a latest generation Led enabled the creation of a small object with high performances. Installation with or without junction box.

6373	0,03 kg
WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K	
W Led 1W 350 mA 151lm 4000K	
IP40	



Accessories		
0212 Box + Plaster	0215 Plastic Box	

Drivers		
0128 350 mA (1-8 Snorky)	0129/DALI Dimmer	0145 Dimmer Maxi 0145/DALI Dimmer M.





Faretto da incasso (IP 44) in alluminio verniciato bianco. Disponibile con Led bianco o blu. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight (IP44), white painted aluminium body. Available with white or blue Led. Heatsink included. Mounting with or without junction box.

Spot encastré (IP44), corps en aluminium verni blanc. Disponible avec LED blanc ou bleu. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.


Eibustrahler (IP44), Gestell aus Aluminium, Ausführung weiß lackiert. Verfügbar mit weißem oder blauem LED. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco orientable para empotrar (IP44), de aluminio pintado blanco. Disponible con LED blanco o azul. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Встроенный светильник (IP44) из окрашенного алюминия. С белым или синим светодиодом. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6391 0,03 kg

WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K  
W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K  
XW Led max 2W 500 mA 189lm 2700K



.01/WW .01/W .01/B .01/XW 1,18"

Accessories



0213 Box + Plaster  
0216 Plastic Box

Drivers



0127 500 mA (1-6 Cerchietto)  
0128 350 mA (1-8 Cerchietto)  
0129/DALI Dimmer  
0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



CRUISE  
design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso in alluminio verniciato bianco. Disponibile con Led bianco o blu. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Recessed spotlight, white painted aluminium body. Available with white or blue Led. Heatsink included. Mounting with or without junction box.

Spot encastré, corps en aluminium verni blanc. Disponible avec LED blanc ou bleu. Dissipateur de chaleur inclus. Montage avec ou sans boîte d'encastrement.

Eibaustrahler, Gestell aus Aluminium, Ausführung weiß lackiert. Verfügbar mit weißem oder blauem LED. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Foco empotrable, de aluminio pintado blanco. Disponible con LED blanco o azul. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Встроенный светильник из окрашенного алюминия. С белым или синим светодиодом. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6382 0,02 kg


.01/WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

.01/W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



.01/WW .01/W .01/B 0,79"

Accessories



0212 Box + Plaster  
0215 Plastic Box

Drivers



0128 350 mA (1-8 Cruise)  
0129/DALI Dimmer  
0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



Decorative Lights

# SPOON TONDO

design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso a luce asimmetrica in alluminio anodizzato o verniciato bianco. Completo di dissipatore. Montaggio con cassaforma.

Recessed spotlight for asymmetric emission. Aluminium frame in anodized or white finish. Heat sink included. Mounting with junction box.

Spot encastré pour émission asymétrique en aluminium dans les finitions aluminium anodisé ou verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Installation avec boîte d'encastrement.

Einbaustrahler aus Aluminium für asymmetrische Ausstrahlung. Ausführung Alu eloxiert oder weiß lackiert. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit Einbaugehäuse.

Foco para empotrar con luz asimétrica en aluminio anodizado o pintado blanco. Disipador de calor incluido. Montaje con cajetín.


Встроенный светильник из анодированного или окрашенного в белый цвет алюминия. Ассиметричный луч света. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой.

**6350** 0,1 kg

/WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K

/W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K

/XW Led max 2W 500 mA 189lm 2700K



.01/WW .01/W .45/WW .45/W  
.01/XW .45/XW 1,50"

## Accessories



**0214** Box + Plaster  
**0217** Plastic Box

## Drivers



**0127** 500 mA (1-6 Spoon)  
**0128** 350 mA (1-8 Spoon)  
**0129/DALI** Dimmer  
**0145** Dimmer Maxi  
**0145/DALI** Dimmer M.



Decorative Lights

# SPOON QUADRO

design: U.T. EGOLUCE

Decorative Lights



Faretto da incasso a luce asimmetrica in alluminio anodizzato o verniciato bianco. Completo di dissipatore. Montaggio con cassaforma.

Spot encastré pour émission asymétrique en aluminium dans les finitions aluminium anodisé ou verni blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Installation avec boîte d'encastrement.

Foco para empotrar con luz asimétrica en aluminio anodizado o pintado blanco. Disipador de calor incluido. Montaje con cajetín.

Recessed spotlight for asymmetric emission. Aluminium frame in anodized or white finish. Heat sink included. Mounting with junction box.

Einbaustrahler aus Aluminium für asymmetrische Ausstrahlung. Ausführung Alu eloxiert oder weiß lackiert. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit Einbaugehäuse.


Встроенный светильник из анодированного или окрашенного в белый цвет алюминия. Ассиметричный луч света. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой.

6351 0,1 kg

/WW Led max 2W 500 mA 199lm 3000K

/W Led max 2W 500 mA 209lm 4000K

/XW Led max 2W 500 mA 189lm 2700K



.01/WW .01/W .45/WW .45/W  
.01/XW .45/XW

## Accessories



0214 Box + Plaster  
0217 Plastic Box

## Drivers



0127 500 mA (1-6 Spoon)  
0128 350 mA (1-8 Spoon)  
0129/DALI Dimmer  
0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



Decorative Lights



design: U.T. EGOLUCE

## Decorative Lights



Faretto da incasso a luce asimmetrica. Corpo in metallo verniciato bianco. Completo di dissipatore. Possibilità di montaggio con o senza cassaforma.

Spot encastré pour lumière asymétrique, structure en métal blanc. Dissipateur de chaleur inclus. Prévu pour installation avec ou sans boîte d'encastrement.

Foco empotrable con luz asimétrica, estructura en metal acabado blanco. Disipador de calor incluido. Posibilidad de montaje con o sin cajetín.

Recessed spotlight for asymmetric light, metal frame in white finish.  
Heatsink included. Mounting with or without junction box.



Einbaustrahler für asymmetrische Beleuchtung, Gestell aus Metall Ausführung weiß. Inklusiv Kühlkörper. Montage mit oder ohne Einbaugehäuse.

Встроенный светильник с асимметричным лучом, корпус из металла окрашенного в белый цвет. С радиатором для отвода тепла. Монтируется с монтажной коробкой или без нее.

6381 0,2kg

WW Led 1W 350 mA 143lm 3000K

1W Led 1W 350 mA 151lm 4000K



.01/WW .01/W  0,91"x6,69"

## Accessories



0249  
Box + Plaster

## Drivers



0128 350 mA  
(1-8 Slot )



0129/DALI Dimmer



0145 Dimmer Maxi  
0145/DALI Dimmer M.



## Decorative Lights

# LANCIA TONDA

design: P. Pepere

Decorative Lights

Sistema di lampade LED a sospensione in profilo d'alluminio con diffusore in policarbonato opalino.

Lancia tonda è disponibile in 4 differenti diametri (50, 70, 100 e 150 cm) e cavo elettrico di 250 cm.

3 diverse tonalità di luce bianca: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) o 4000K (/ W), CRI > 90. minoso rivolto verso l'interno della circonferenza garantisce un comfort visivo particolarmente elevato e contribuisce ad esaltare la leggerezza della struttura.

System of LED pendant lamps in profile aluminum with opal polycarbonate diffuser.

Round lance is available in 4 different diameters (19,68", 27,55", 39,37" and 59") and 98,42 cm electric cable.

3 different shades of white light: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) or 4000K (/ W), CRI > 90.

Rosettes with integrated suspension drivers are to be ordered separately as well as the fixing kits with steel cables, decentralizers for cable fixing and lamp holder clips.

The particularity of the luminous flux facing the inside of the circumference ensures comfort

particularly high visual and contributes to enhancing the lightness of the structure.

Système de suspensions LED de profil aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale.

La lance ronde est disponible en 4 diamètres différents (50, 70, 100 et 150 cm) et 250 cm de câble électrique.

3 nuances de lumière blanche différentes: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) ou 4000K (/ W), CRI > 90.

Rosettes avec pilotes de suspension intégrés

sont à commander séparément ainsi que les kits de fixation avec câbles en acier, décentralisateurs pour la fixation des câbles et clips porte-lampe.

La particularité du flux lumineux face à l'intérieur de la circonférence assure le confort

visuel particulièrement élevé et contribue à améliorer la légèreté de la structure.

System von LED-Pendelleuchten im Profil Aluminium mit opalem Polycarbonat-Diffusor.

Die Rundlanze ist in 4 verschiedenen Durchmessern (50, 70, 100 und 150 cm) und 250 cm Elektrokabel erhältlich.

3 verschiedene Weißlichttöne: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) oder 4000K (/ W), CRI > 90.

Rosetten mit integrierten Fahrwerkstreibern separat zu bestellen sowie die Befestigungssätze mit Stahlseilen, Dezentralisatoren zur Kabelbefestigung und Lampenhalterklammern.

Die Besonderheit des Lichtstroms gegenüber der Innenseite des Umfangs sorgt für Komfort

besonders gut sichtbar und trägt zur Erhöhung der Leichtigkeit der Struktur bei.

Sistema de lámparas LED colgantes en perfil aluminio con difusor de policarbonato opal.

La lanza redonda está disponible en 4 diámetros diferentes (19,68", 27,55", 39,37" and 59") y cable eléctrico de 250 cm.

3 tonos diferentes de luz blanca: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) o 4000K (/ W), CRI > 90.

Rosetones con controladores de suspensión integrados

se debe pedir por separado, así como los kits de fijación con cables de acero, descentralizadores para la fijación de cables y clips para portalámparas.

La particularidad del flujo luminoso frente al interior de la circunferencia garantiza la comodidad.

particularmente alto visual y contribuye a mejorar la ligereza de la estructura.

Система светодиодных подвесных светильников в профиль алюминий с рассеивателем из опалового поликарбоната.

Круглая форма доступна в 4 различных диаметрах (50, 70, 100 и 150 см) и 250 см электрический кабель.


3 различных оттенка белого света: 2700K (/ XW), 3000K (/ WW) или 4000K (/ W), CRI > 90.

Розетки с интегрированной подвеской драйверов

заказывается отдельно, а также комплекты для крепления со стальными тросами, децентрализаторы для крепления кабелей и зажимы патрона.

Особенность светового потока, обращенного внутрь периметра, обеспечивает комфорт

особенно высокая визуальность и способствует повышению легкости конструкции.



Decorative Lights

# LANCIA TONDA

design: P. Pepere


## U1566 0,45 kg

.01	Bianco - White
.02	Nero - Black
.25	Dorato satinato - Satin gold
.31	Cromato - Chromed
.75	Decoro argento - Decor silver
.76	Decoro oro - Decor gold
.77	Decoro rame - Decor copper
.78	Decoro bronzo - Decor bronze

/W	LED 27W 3600lm 4000K
/WW	LED 27W 3750lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K



Lunghezza del cavo elettrico 250cm - Electric cable lenght 98,42"



# LANCIA TONDA

design: P. Pepere




Composizioni con attacchi multipli - Compositions with multiple attacks

Kit fissaggio singola lampada  
Single lamp cable kit

0991/A

- 3 Cavi acciaio 2mt.
- 3 Decentratori fissaggio cavo.
- 3 Clip reggi lampada.

- 3 Stell cables 2mt.
- 3 Element for cable fixing.
- 3 Suspension clips.






Composizioni con attacco singolo (max 3 lampade) - Compositions with single attacks (max 3 lamps)

Kit fissaggio 3 lampade  
3 lamps cable kit

0991/B

- 3 Cavi acciaio 4mt.
- 1 Decentratore fissaggio cavi.
- 3 Clip reggi lampada.


- 3 Stell cables 4mt.
- 1 Displacement element for cable fixing.
- 3 Suspension clips.



# LANCIA TONDA

design: P. Pepere

Decorative Lights



Decorative Lights

Lampade da soffitto e sospensioni con paralume in tessuto e PVC autoestinguente.

Struttura in alluminio e diffusore interno in polycarbonato opalino. Disponibile in 3 diametri: 54cm, 72cm, e 102cm. Versioni dimmerabili su richiesta. Nuovo cavo coassiale.

Ceiling and suspension lamps with circular lampshade in fabric and self-extinguishing PVC.

Aluminum frame and internal diffuser in opal polycarbonate available in 3 diameters: 54cm, 72cm and 102cm. Dimmable versions available upon request. New coaxial cable.

Plafonniers et suspensions avec abat-jour circulaire en tissu et PVC auto-extinguible. Cadre en aluminium et diffuseur interne en polycarbonate opale disponible en 3 diamètres: 54cm, 72cm, 102cm. Versions dimmables disponibles sur demande. Nouveau câble coaxial.


Decken- und Pendelleuchten mit rundem Lampenschirm aus Stoff und selbstverlöschendem PVC.

Gestell aus Aluminium und Innendiffusor aus opalen Polycarbonat erhältlich 3 Durchmessern: 54cm, – 72cm, 102cm. Dimmbarer Ausführungen auf Anfrage. Neue Koaxialkabel.

Lámparas de techo y suspensiones con pantalla circular en tejido y PVC autoextinguible.

Estructura de aluminio y difusor interno en polycarbonato opal disponible en 3 diámetros: 54cm, 72cm, 102cm. Versiones arreglables disponibles bajo petición. Nuevo cable coaxial.

Потолочные и подвесные светильники с круглым абажуром из ткани и негорючего ПВХ. Корпус из алюминия и внутренний диффузор из матового поликарбоната в четырех диаметрах: 54см, 74см, 102см.





.02.21 Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold



.01 Bianco / interno bianco - Out white / in white




.02.01 Nero / interno bianco - Out black / in white

U1572 1,80 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold


/W	LED 27W 3750lm 4000K
/WW	LED 27W 3600lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K



U1570 2,50 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold


/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,5W 4479lm 2700K



U1571 3,00 kg

.01	Bianco - White
.02.01	Nero / interno bianco - Out black / in white
.02.21	Nero / interno dorato lucido - Out black / in shiny gold

/W	LED 54W 7200lm 4000K
/WW	LED 54W 7140lm 3000K
/XW	LED 54W 6450lm 2700K




I rosoni con i driver integrati delle sospensioni sono da ordinare separatamente .

Order separately: ceiling rose in accordance with the total watt and mounting solutions.

Rosoni - Ceiling roses


Rosone completo di alimentatori	100W	50/60Hz 220-240V - 100W	1,30 kg
Ceiling rose with converters	100W		

U0990/100	.01	Bianco - White
U0990/100	.02	Nero - Black
U0990/100	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/100	.31	Cromato - Chromed
U0990/100	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/100	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/100	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/100	.78	Decoro bronzo - Decor bronze



Rosone completo di alimentatori	200W	50/60Hz 220-240V - 2x100W	1,70 kg
Ceiling rose with converters	200W		

U0990/200	.01	Bianco - White
U0990/200	.02	Nero - Black
U0990/200	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/200	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/200	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/200	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/200	.78	Decoro bronzo - Decor bronze





Lampade a sospensione con paralume in pongé di seta plissettato. Struttura in alluminio con diffusore in policarbonato opalino. Paralumi disponibili in bianco, sabbia e grigio tortora. Versioni dimmerabili e altri colori disponibili su richiesta. Nuovo cavo coassiale.

Suspension lamps with plissé shade in pongé cloth. Internal aluminum frame with opal polycarbonate diffuser. Shade available in white, ivory and brown color (other finishes available upon request). Dimmable options available upon request. New coaxial cable.

Série de suspensions avec abat-jour plissé en tissu pongé. Structure interne en aluminium avec diffuseur en polycarbonate opale. Abat-jour disponible en blanc, Ivoire et marron (autres finitions disponibles sur requête). Options dimmable disponibles sur demande. Nouveau câble coaxial.

Pendelleuchte mit gefaltet Lampenschirm aus Gewebe Pongé. Innenstruktur aus Aluminium mit Diffusor aus opalem Polycarbonat. Schirm in Weiß, Elfenbein oder braunfarbig (mehrere Farben auf Anfrage). Dimmbare Optionen erhältlich auf Anfrage. Neue Koaxialkabel.

Serie de colgantes con pantalla en tejido pliado pongé. Perfil interno de aluminio con difusor de policarbonato opal. Pantalla disponible en blanco, marfil, marrón (otros colores bajo pedido). Opciones regulables disponibles bajo pedido. Nuevo cable coaxial.

Подвесной светильник с плиссированным абажуром из ткани pongé. Структура из алюминия, диффузор из матового поликарбоната. Абажуры белые, цвета слоновой кости, коричневые (возможны и другие цвета по запросу). Имеются диммируемые варианты. Новyy коаксиaл'nyy кaбeл'.




CHARME

design: ABS Studio

Decorative Lights



.01 Bianco - White




U1594 1,80 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 27W 3750lm 4000K
/WW	LED 27W 3600lm 3000K
/XW	LED 27W 3225lm 2700K



A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade



.35 Sabbia - Sand


U1593 2,50 kg

.01	Bianco - White
.35	Sabbia - Sand
.42	Tortora - Dove grey

/W	LED 37,5W 5000lm 4000K
/WW	LED 37,5W 4958lm 3000K
/XW	LED 37,5W 4479lm 2700K



A richiesta finitura del paralume personalizzata - Upon request custom finish shade



.42 Tortora - Dove Grey


I rosoni con i driver integrati delle sospensioni sono da ordinare separatamente .

Order separately: ceiling rose in accordance with the total watt and mounting solutions.

Rosoni - Ceiling roses


Rosone completo di alimentatori	100W		
Ceiling rose with converters	100W	50/60Hz 220-240V -100W	1,30 kg

U0990/100	.01	Bianco - White
U0990/100	.02	Nero - Black
U0990/100	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/100	.31	Cromato - Chromed
U0990/100	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/100	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/100	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/100	.78	Decoro bronzo - Decor bronze



Rosone completo di alimentatori	200W		
Ceiling rose with converters	200W	50/60Hz 220-240V - 2x100W	1,70 kg

U0990/200	.01	Bianco - White
U0990/200	.02	Nero - Black
U0990/200	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/200	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/200	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/200	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/200	.78	Decoro bronzo - Decor bronze



Decorative Lights



Serie di lampade orientabili a sospensione.  
Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in metacrilato satinato.  
Le versioni a sospensione sono realizzabili, a richiesta, in misure speciali modulari.

Adjustable suspension lamps.  
Structure in white painted aluminum and satin methacrylate diffuser.  
Suspended versions are available, upon request, in modular special lengths.

Lampe réglable à suspension.  
Structure en aluminium laqué blanc et diffuseur en méthacrylate satiné.  
La version lampadaire est douée d'une patère.  
Les versions suspension sont disponibles, sur requête, dans des longueurs modulaires spéciales.

Serie von Pendeleuchten.  
Struktur aus weiß lackiertem Aluminium und Diffusor aus satiniertem Acrylglas.  
Pendelversionen sind, auf Anfrage, auch in modularen Sonderlängen lieferbar.

Serie de colgantes ajustables.  
Estructura de aluminio pintado blanco y difusor de metacrilato satinado.  
Las versiones suspendidas están disponibles, previa solicitud, en medidas modulares especiales.


Серия настенных, подвесных или напольных поворотных светильников.  
Корпус из окрашенного алюминия, диффузор матовый метакрилат.  
Подвесные варианты могут быть исполнены по запросу в других размерах.



Il profilo di luce può essere orientato a 360°.  
The light profile can be oriented 360 °.

U1540/150/WW	1 kg
.01	Bianco - White
.02	Nero - Black

LED 27W 3570lm 3000K
F III



CUSTOM SIZE - Tabella lunghezze disponibili a richiesta. Table of available lengths on request.

inches	watt	2700K /XW	lm	3000K /WW	lm	4000K /W	lm
40,15"	18W	U1540 * /100/XW	2150	U1540 * /100/WW	2380	U1540 * /100/W	2400
50"	22,5W	U1540 * /125/XW	2687	U1540 * /125/WW	2975	U1540 * /125/W	3000
59,85"	27W	U1540 * /150/XW	3228	U1540 * /150/WW	3570	U1540 * /150/W	3600
69,70"	31,5W	U1540 * /175/XW	3766	U1540 * /175/WW	4165	U1540 * /175/W	4200
19,52"	36W	U1540 * /200/XW	4304	U1540 * /200/WW	4760	U1540 * /200/W	4800
89,37"	40,5W	U1540 * /225/XW	4842	U1540 * /225/WW	5355	U1540 * /225/W	5400
99,21"	45W	U1540 * /250/XW	5380	U1540 * /250/WW	5950	U1540 * /250/W	6000
109,05"	49,5W	U1540 * /275/XW	5918	U1540 * /275/WW	6545	U1540 * /275/W	6600
118,89"	54W	U1540 * /300/XW	6456	U1540 * /300/WW	7140	U1540 * /300/W	7200

- \* Finiture - Finishes:

.01 Bianco - White

.02 Nero - Black
- \*\* Articolo standard a catalogo.


Standard catalogue item.

A richiesta sono disponibili versioni dimmerabili PUSH, 1...10V o DALI.  
PUSH, 1...10V or DALI dimmable options available upon request.

Rosoni - Ceiling roses


Rosone completo di alimentatori 100W  
Ceiling rose with converters 100W 50/60Hz 220-240V -100W 1,30 kg

U0990/100	.01	Bianco - White
U0990/100	.02	Nero - Black
U0990/100	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/100	.31	Cromato - Chromed
U0990/100	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/100	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/100	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/100	.78	Decoro bronzo - Decor bronze



Rosone completo di alimentatori 200W  
Ceiling rose with converters 200W 50/60Hz 220-240V - 2x100W 1,70 kg

U0990/200	.01	Bianco - White
U0990/200	.02	Nero - Black
U0990/200	.25	Dorato satinato - Satin gold
U0990/200	.75	Decoro argento - Decor silver
U0990/200	.76	Decoro oro - Decor gold
U0990/200	.77	Decoro rame - Decor copper
U0990/200	.78	Decoro bronzo - Decor bronze



I rosoni con i driver integrati delle sospensioni sono da ordinare separatamente così come i kit di fissaggio con cavi in acciaio, decentratori fissaggio cavo e clip reggi lampada.

Order separately:  
ceiling rose, displacement element and cable kit in accordance with the total watt and mounting solutions.

# TECHNOLOGY

## LED Control Systems

GENERAL INDICATION	p. 164
DIMMING 1...10V - PUSH for power led - COB led	p. 166
DIMMING DALI for power led - COB led	p. 168

## Installations

INSTALLATIONS EXAMPLES	p. 170
Accessories	
ACCESSORIES	p. 172
DRIVERS	p. 174

## INDICAZIONI GENERALI - GENERAL INFORMATION

I nostri LED di potenza devono essere alimentati a bassa tensione SOLO con corrente continua e collegati IN SERIE. I nostri alimentatori sono predisposti per questo collegamento.

Our power LED must be powered ONLY with low voltage direct current ONLY IN SERIAL CONNECTION. Our converters are predisposed for this kind of connection.

Nos LED haute puissance doivent être alimentés SEULEMENT en courant direct en baisse tension et installés EN SERIE. Nos alimentateurs sont prévus pour cette liaison.

Unser power LED sollen NUR mit niedervoltige D.C. Konverter als SERIENVERBINDUNG. Unsere Konverter sind für diese Verbindungsart vorgesehen.

Nuestros LED de potencia se deben alimentar con baja tensión SOLO con corriente continua y conectados EN SERIE. Nuestros alimentadores están preparados para esta conexión.

Наши светодиоды высокой мощности должны запитываться только постоянным током низкого напряжения только при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ. Наши конвертеры предназначены для такого подключения.

Si consiglia di non superare i 20 mt. nella lunghezza dei cavi tra alimentatore e LED. Collegare tutti i faretti prima di alimentare il circuito.

We recommend not to exceed 20 m. of circuit length between converter and LED. Connect all elements before to give tension to the circuit.

On conseille de ne pas dépasser le 20 m. de longueur entre alimentateur et LED. Brancher tous les éléments avant d'alimenter le circuit.

Die Verkabelung zwischen Konverter und LED soll nicht länger als 20 m. sein. Alle Elemente anschließen vor den Stromkreis einzuschalten.

Se aconseja no exceder en la longitud de los cables entre el alimentador y LED. Conectar todos los focos antes de alimentar el circuito.

Мы рекомендуем, чтобы между конвертером и светильником было не более 20 метров. Подсоединить все светильники прежде, чем подавать напряжение.

Rispettare le polarità nel collegamento elettrico per un corretto funzionamento.

Respect correct polarity when connecting.

Respecter la polarité dans l'installation pour un correct fonctionnement.

Beachten die richtige Polarisierung bei der Installation.

Respetar la polaridad en la conexión para una buena instalación.

Соблюдать полярность подсоединений

E' vivamente sconsigliata l'installazione di interruttori tra alimentatore e led.

We strongly recommend to avoid installation of switches between converter and LED.

Ne pas installer des interrupteurs entre alimentateur et LED.

Zwischen Konverter und LED muss Kein Schalter installiert werden.

Es muy aconsejable la instalación de interruptores entre alimentador y LED.

Не монтировать выключатель между конвертером и светильником.

# DIMMERAZIONE 1...10V & PUSH PER COB E POWER LED

1...10V & PUSH DIMMING FOR COB AND POWER LED

Alimentatori multipotenza forniti di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.  
Regolazione della luminosità 0-100% mediante funzione PUSH, interfaccia 1...10V.  
**Art. 0133** cavetto di sincronizzazione fornito separatamente; max 10 alimentatori sincronizzati, di cui uno solo comandato.  
(1 Master + 9 Slaves)

Multi-power drivers supplied with dip-switch for selection of the output current.  
Light regulation 0-100% by means of PUSH function, 1...10V interface.  
**Art. 0133** synchronization cable is sold separately, one commanded master driver can synchronize up to max. 9 slaves

## 1...10 V


Per la regolazione mediante 1...10V il sistema è provvisto di morsetto specifico attivo.  
  
For light regulation 1...10V the control systems are provided of active terminal connection.

## PUSH


Regolazione della luminosità mediante la funzione PUSH  
Una breve pressione per accendere e spegnere; una pressione prolungata per aumentare o diminuire l'intensità luminosa. La regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. Per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato.  
Attenzione: Usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata.

Light regulation by means of PUSH function  
A short push to turn on and off; a longer push to increase or decrease light intensity. Regulation automatically stops at minimum and maximum values. For another on, regulation or off command, release the push button and give the desired command again.  
Attention: only use normally open push buttons with no incorporated warning light.

0145



0145



# DIMMERAZIONE DALI PER COB E POWER LED

DALI DIMMING FOR COB AND POWER LED



Alimentatori multipotenza forniti di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.  
Caratteristiche della regolazione DALI (0,5-100%):

- funzione di memoria per scenari o gruppi luminosi
- richiamo di funzioni memorizzate
- compatibilità con interfacce DALI standard

**Art. 0133** cavetto di sincronizzazione fornito separatamente; max 10 alimentatori sincronizzati, di cui uno solo comandato.


Multi-power drivers supplied with dip-switch for selection of the output current.  
Features DALI dimming (0,5-100%):

- memory function for sets or light groups
- recall of stored functions
- compatible with standard DALI interfaces


**Art. 0133** synchronization cable is sold separately, one commanded master driver can synchronize up to max. 9 slaves




0129/DALI




0145/DALI




0220 - 0228 - 0250 - 0251




0230 - 0231






0229




0246




6615 - 6616 - 6617 - 6618




0298 - 0299




0249




0212 - 0213 - 0214



0215 - 0216 - 0217 - 0232



0234



# ACCESSORIES

0210/100 - 40"  
0210/150 - 59,7"  
0210/200 - 79,4"  
0210/300 - 118,8"

Cassaforma per calcestruzzo - Wall box for concrete

Linea

0212 - ø 0,7"  
Box + Plaster

Alcor, Byte, Cruise, Dot, Sirio, Snorky, Top Mini, Vega

0213 - ø 1,1"  
Box + Plaster

Cerchietto, Fire, Ice, Pix, Top

0214 - ø 1,5"  
Box + Plaster

Spoon

0215 - ø 0,7"  
Plastic Box

Alcor, Byte, Cruise, Dot, Sirio, Snorky, Top Mini, Vega

0216 - ø 1,1"  
Plastic box

Cerchietto, Ice, Kross, Top, Vista, Fire, Zeppelin, Zeppelin RGB, Zeppelin Plus

0217 - ø 1,5"  
Plastic box

Cerchio, Cerchio RGB, Soft, Spoon

0220 - ø 1,1"  
Kit cassaforma drenante + connettore stagno  
Draining junction box + IP67 connector.

Kross, Zeppelin, Zeppelin Plus, Vista

0228 - ø 1,1"  
Cassaforma drenante  
Draining junction box


Zeppelin RGB

0229  
Kit cassaforma drenante + connettore stagno  
Draining junction box + IP67 connector.

Drive

0230 - ø 2,3"  
Kit cassaforma drenante + connettore stagno  
Draining junction box + IP67 connector.

Zeppelin Maxi



0231  
Kit cassaforma drenante + connettore stagno  
Draining junction box + IP67 connector.

Tris

0232 - ø 2,3"  
Plastic box da parete  
Wall plastic box

Zeppelin Maxi, Step

0234  
Plastic box RGB

Pix, Pix RGB, Ice RGB, Vega Maxi RGB, Fire RGB, Alcor Maxi RGB

0235  
Plastic box da parete  
Wall plastic box

Tris

0243  
Connettore stagno per cavi  
IP Connector for cables

Outdoor

0244/100 - 39,3"  
Profilo - Profile

0244/200 - 78,7"  
Profilo - Profile

0244/300 - 118,1"  
Profilo - Profile

Picchetto per l'installazione  
temporanea a terreno  
Stake for temporary  
installation on field

0246  
Box + Plate

Kepi

0249  
Box + Plaster


Slot

0250 - ø 1,4"  
Kit cassaforma drenante + connettore stagno  
Draining junction box + IP67 connector.

Soft, Cerchio

0251 - ø 1,4"  
Cassaforma drenante  
Draining junction box

Cerchio RGB










# LED DRIVERS

# NOTE

0127





IN: 100 - 240V  
OUT: 500 mA - 1-6 Power leds 2W,  
1 0108, 1 Dissy




05   **US** CLASS 2 SELV  1,5"



0128



IN: 100 - 240V  
OUT: 350 mA - 1-10 Power leds 1W,  
2 0107



05   **US** CLASS 2 SELV  1,5"



U0160/48




IN: 90 - 264V  
OUT: 48V - 60W  
1-4 Newton



 **IP67** CLASS 2  2,8"



U0161/48




IN: 90 - 264V  
OUT: 48V - 100W  
1-8 Newton



  **IP67**  2,8"



U0161/100

IN: 100 - 240V  
OUT: 24V - 100W

   2"



# LED DIMMERS

0129/DALI

IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA - 2-12 power leds, 1-2 COB (art.0107)  
500 mA - 2-12 power leds, 1-2 COB (art.0108)  
700 mA - 2-12 leds

 05   **US** SELV  2,8"



0145

IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA - 1- 20 power leds, 1-3 COB (art.0107)  
500 mA - 1-19 power leds, 1-3 COB (art.0108)  
700 mA - 1-18 power leds

 **1...10 V** 05   **US** SELV  3,3"



0145/DALI

IN: 110 - 240V  
OUT: 350 mA - 1- 20 power leds, 1-3 COB (art.0107)  
500 mA - 1-19 power leds, 1-3 COB (art.0108)  
700 mA - 1-18 power leds

 **1...10 V**  05   **US** SELV  3,3"



0133

Cavo di sincronizzazione per dimmer Led  
Sincronization cable for dimmer Led



0129/DALI, 0145, 0145/DALI

# ALPHABETICAL INDEX

CODICE	PRODOTTO	PAG
6360	ALCOR	96
6379	ALCOR MAXI RGB	98
6357	BYTE QUADRO	120
6356	BYTE TONDO	120
6391	CERCHIETTO	130
6389	CERCHIO	78
6390	CERCHIO RGB	80
U1593	CHARME	154
U1594	CHARME	154
6382	CRUISE	132
6321	DOT QUADRO	92
6320	DOT TONDO	92
6366	DRIVE	88
6340	FIRE	104
6341	FIRE RGB	108
6355	ICE QUADRO	110
6377	ICE RGB	112
6354	ICE TONDO	110
3502	KEPÌ	54
6361	KROSS	84
U1540	LANCIA	158
U1562	LANCIA TONDA	142
U1563	LANCIA TONDA	142
U1564	LANCIA TONDA	144
U1566	LANCIA TONDA	142
6615	LINEA	10
6616	LINEA	10
6617	LINEA RGB	16
6618	LINEA RGB	16
6468	NEWTON FLAT SPOTS	23
6469	NEWTON FLAT SPOTS	23
6448	NEWTON FLAT TRACK 48V	28
6449	NEWTON FLAT TRACK 48V	28
6450	NEWTON FLAT TRACK 48V	28
6470	NEWTON SLIM SPOTS	22
6471	NEWTON SLIM SPOTS	22
6451	NEWTON SLIM TRACK 48V	26
6452	NEWTON SLIM TRACK 48V	26
6342	NEWTON SPOTS	20
6344	NEWTON SPOTS	20
6343	NEWTON TRACK 48V	24
6345	NEWTON TRACK 48V	24
6346	NEWTON TRACK 48V	24
6323	PIX QUADRO	122
6375	PIX RGB	126
6322	PIX TONDO	122
U1570	RADAR	148
U1571	RADAR	148
U1572	RADAR	148
6359	SIRIO	94
6381	SLOT	138
6373	SNORKY	128
6388	SOFT	76
6417	SPOOKY	34
6418	SPOOKY	34
6419	SPOOKY	34
6351	SPOON QUADRO	136
6350	SPOON TONDO	134

CODICE	PRODOTTO	PAG
6369	STEP QUADRO	82
6387	STEP TONDO	82
6363	TOP	114
6364	TOP MINI	118
6371	TRIS	72
6358	VEGA	100
6378	VEGA MAXI RGB	102
4510	VISION 1	56
4511	VISION 3	58
6362	VISTA	86
4536	WANDA	44
4537	WANDA	44
4538	WANDA RGB	47
4539	WANDA RGB	47
6394	ZEPPELIN 25 PLUS QUADRO	66
6384	ZEPPELIN 25 PLUS TONDO	66
6411	ZEPPELIN ORIENTABILE	70
6349	ZEPPELIN QUADRO	62
6395	ZEPPELIN RGB QUADRO	64
6376	ZEPPELIN RGB TONDO	64
6348	ZEPPELIN TONDO	62
6383	ZEPPELLIN MAXI QUADRO	68
6368	ZEPPELLIN MAXI TONDO	68

CODICE	PRODOTTO	PAG
3502	KEPÌ	54
4510	VISION 1	56
4511	VISION 3	58
4536	WANDA	44
4537	WANDA	44
4538	WANDA RGB	47
4539	WANDA RGB	47
6320	DOT TONDO	92
6321	DOT QUADRO	92
6322	PIX TONDO	122
6323	PIX QUADRO	122
6340	FIRE	104
6341	FIRE RGB	108
6342	NEWTON SPOTS	20
6343	NEWTON TRACK 48V	24
6344	NEWTON SPOTS	20
6345	NEWTON TRACK 48V	24
6346	NEWTON TRACK 48V	24
6348	ZEPPELIN TONDO	62
6349	ZEPPELIN QUADRO	62
6350	SPOON TONDO	134
6351	SPOON QUADRO	136
6354	ICE TONDO	110
6355	ICE QUADRO	110
6356	BYTE TONDO	120
6357	BYTE QUADRO	120
6358	VEGA	100
6359	SIRIO	94
6360	ALCOR	96
6361	KROSS	84
6362	VISTA	86
6363	TOP	114
6364	TOP MINI	118
6366	DRIVE	88
6368	ZEPPELLIN MAXI TONDO	68
6369	STEP QUADRO	82
6371	TRIS	72
6373	SNORKY	128
6375	PIX RGB	126
6376	ZEPPELIN RGB TONDO	64
6377	ICE RGB	112
6378	VEGA MAXI RGB	102
6379	ALCOR MAXI RGB	98
6381	SLOT	138
6382	CRUISE	132
6383	ZEPPELLIN MAXI QUADRO	68
6384	ZEPPELIN 25 PLUS TONDO	66
6387	STEP TONDO	82
6388	SOFT	76
6389	CERCHIO	78
6390	CERCHIO RGB	80
6391	CERCHIETTO	130
6394	ZEPPELIN 25 PLUS QUADRO	66
6395	ZEPPELIN RGB QUADRO	64
6411	ZEPPELIN ORIENTABILE	70
6417	SPOOKY	34
6418	SPOOKY	34
6419	SPOOKY	34
6448	NEWTON FLAT TRACK 48V	28

# NUMERICAL INDEX

CODICE	PRODOTTO	PAG
6449	NEWTON FLAT TRACK 48V	28
6450	NEWTON FLAT TRACK 48V	28
6451	NEWTON SLIM TRACK 48V	26
6452	NEWTON SLIM TRACK 48V	26
6468	NEWTON FLAT SPOTS	23
6469	NEWTON FLAT SPOTS	23
6470	NEWTON SLIM SPOTS	22
6471	NEWTON SLIM SPOTS	22
6615	LINEA	10
6616	LINEA	10
6617	LINEA RGB	16
6618	LINEA RGB	16
U1540	LANCIA	158
U1562	LANCIA TONDA	142
U1563	LANCIA TONDA	142
U1564	LANCIA TONDA	144
U1566	LANCIA TONDA	142
U1570	RADAR	148
U1571	RADAR	148
U1572	RADAR	148
U1593	CHARME	154
U1594	CHARME	154



I nostri prodotti sono costruiti in conformità alle norme europee CEI-EN 60598 e, come tali, recano la marcatura CE.

Our fittings are manufactured in conformity with the european standard CEI-EN 60598 and, consequently, get the mark CE.

Nos appareils sont fabriqués en conformité aux règles européennes CEI-EN 60598 et, par conséquence, fournis avec marque CE.

Unsere Produkte werden gemäss europäischer Norm CEI-EN 60598 hergestellt und sind als solche mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Nuestros productos son fabricados de conformidad con las normas europeas UNE EN 60598 y, como tal, lleva la marca CE.

Наши изделия изготовлены в соответствии с европейскими нормами CEI-EN 60598 и поэтому отмечены знаком CE.

Egoluce s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo.  
I colori si intendono indicativi.

Egoluce s.r.l. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specification of any product illustrated in this catalogue.  
Colours are simply indicative of the real nuance.

Egoluce s.r.l. se réserve le droit de modifier, à n'importe quel moment et sans préavis, les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans ce catalogue.  
Les couleurs sont simplement a titre indicatif.

Egoluce s.r.l. behält sich vor, jederzeit und fristlos die in beiliegendem Katalog erläuterten technischen Daten zu ändern.  
Die Farben sind nicht genau wirklichkeitsgetreu.

Egoluce s.r.l. Nos reservamos el derecho de cambiar, en cualquier momento y sin previo aviso de las especificaciones de los productos mostrados en este catálogo.  
Los colores son aproximados.

Фабрика Egoluce s.r.l. сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления менять технические спецификации любого изделия в этом каталоге.





EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy  
Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112 - Int. fax +39 0233911087  
E-mail: export@egoluce.com - Int. E-mail: infoworld@egoluce.com  
**[www.egoluce.com](http://www.egoluce.com)**