



Adjustable projector complete with 230V track adapter.
Direct light with COB LED source.
Aluminum body, lens in thermoplastic material with transparent or satin-finished front glass (/ST).

- Passive heatsink.
- 90° inclination on a horizontal plane.
- 350° rotation on vertical axis.
- Adapter with mechanical fixing.

Additional accessories are available to provide other lighting effects.

Modello: Modell:	NEWTON
Codice: Code:	6370
Design:	UT Egoluce
Anno - Year:	2019
Tipologia: Typology:	Faretto orientabile per binario 230V Adjustable lamp for track 230V
Materiali: Materials:	Alluminio pressofuso Die-cast aluminium
Luce: Light:	Diretta Direct

Dati tecnici: Technical data:

Lumen di sorgente LED: LED lumen source:	/W	4000K	1353lm
	/WW	3000K	1303lm
	/XW	2700K	1244lm
Efficienza luminosa: Luminous efficiency:	146 lm/Watt		
W di sorgente: W source:	8,9W		
Lumen apparecchio: Device lumen:	785lm (3000K)		
Efficienza luminosa (dati di sistema): Luminous efficiency (lm/W, real value):	74,8 lm/Watt		
W di sistema: W system:	10,5W ~		
Angolo di apertura: Beam angle:	/24	24°	
	/38	38°	
	/58	58°	
Indice di Resa Cromatica: Color Rendering Index:	>80 (CRI>90 a richiesta. - CRI>90 upon request.)		
Grado IP: IP grade:	20		
Peso netto: Net weight:	0,55 kg		
Finiture: Finiture:	.01 Bianco .02 Nero	.01 White .02 Black	

Marcatura:
Marking:

Simboli costruttivi:
Symbols:

Proiettore orientabile completo di adattatore per binario 230V.
Luce diretta con sorgente LED COB.
Corpo in alluminio, lente in materiale termoplastico con vetro frontale trasparente o satinato (/ST).

- Dissipazione passiva.
- Inclinazione di 90° su piano orizzontale.
- Rotazione di 350° su asse verticale.
- Fissaggio meccanico con adattatore.

Sono disponibili accessori aggiuntivi per garantire altri effetti luminosi.



EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy
Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112 - Int. fax +39 0233911087
E-mail: export@egoluce.com - Int. E-mail: infoworld@egoluce.com
www.egoluce.com

Accessori - Accessories



0267

Frangiluce
Louvres

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*



0274

Schermo antiabbagliamento
Anti-glare screen

- .01** Bianco - *White*
- .02** Nero - *Black*

Ottiche Disponibili - Available Optics



/24

Ottica fascio stretto per luce d'accento
Narrow beam optic for accent lighting

/38

Ottica fascio medio
Medium beam optic

/58

Ottica fascio largo
Wide beam optic

/ST

Ottica fascio diffuso per illuminazione generale
Diffused light optic for general lighting



EGOLUCE s.r.l. Via I. Newton, 12 - 20016 Pero - Milano - Italy
Tel. +39 02339586.1 - Italia fax +39 023535112 - Int. fax +39 0233911087
E-mail: export@egoluce.com - Int. E-mail: infoworld@egoluce.com
www.egoluce.com